






分電盤協約形配線用遮断器

JIS C 8370による電灯分電盤用協約寸法品です。

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF					
定格電圧	AC	265V	265V	220V	460V					
	DC	125V	125V		125V					
型式	SE-51E		SE-52E	SE-53E	SE-102B					
定格電流 ご注文品番	10A	SE51E10	10A	SE52E10	15A	SE53E15	60A	SE102B06	60A	SE103B06
	15A	SE51E15	15A	SE52E15	20A	SE53E20	75A	SE102B07	75A	SE103B07
	20A	SE51E20	20A	SE52E20	30A	SE53E30				
	30A	SE51E30	30A	SE52E30	40A	SE53E40	100A	SE102B10	100A	SE103B10
	40A	SE51E40	40A	SE52E40	50A	SE53E50				
	50A	SE51E50	50A	SE52E50						
標準価格(円)	1,600		3,250	4,850	9,000	13,300				
外観及び外形寸法(mm)										
定格遮断容量(kA)	110V	5.0			5.0	5.0				
	110V/220V		5.0	5.0	5.0	5.0				
	AC 220V	2.5(265V)	5.0(265V 2.5)	5.0	5.0	5.0				
	265V	—	—	—	2.5	2.5				
	460V	—	—	—	2.5	2.5				
DC 125V	1.0	1.5	—	5.0	—					
コード保護(kA)	110V	~15A 2.5 ~30A 5.0	—	—	—	—				
	AC 110V/220V	—	~30A 5.0	—	—	—				
	265V	~15A 1.5 ~30A 2.5	~30A 2.5	—	—	—				
標準接続方式	線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式				
接続可能最大電線(mm ²)	22		22	22	38	38				
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁				
ハンドルロック	別売(LC-51)		別売(LC-52)	別売(LC-53)	別売(LC-BH2)	別売(LC-BH3)				
質量(kg)	0.15		0.30	0.45	0.44	0.65				
一梱入数	50		25	10	25	10				
特性、寸法図記載ページ	P.68			P.68						

定格電圧は最大使用可能電圧。 IECレールは使用不可。

SE用取付金具(標準付属)

取付金具価格(1個)



型式	UEA21
ご注文品番	UEA21
標準価格(円)	50

SE用ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。(価格/1個)

型式	51E用LC-51	52E用LC-52	53E用LC-53	LC-BH2	LC-BH3
ご注文品番	UGA21	UGA22	UGA23	UGA08	UGA09
標準価格(円)	90	120	120	180	270

SE用取付台

分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。取付け、取外しは押えパネ使用によりワンタッチでできます。



型式	SE用取付台(32連)UEB32P
ご注文品番	UEA20
標準価格(円)	1,500