



# Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	
定格電圧 AC DC	220V	220V 125V	220V	
型式	M-33KC	B-32KC	B-33KC	
定格電流 ご注文品番	1.3A(0.2kW) 2.6A(0.4kW) 3A 4.2A(0.75kW) 5A 5.5A(1.0kW) 7.4A(1.5kW) 10A(2.2kW) 15A 16A(3.7kW) 20A 25A(5.5kW) 30A 32A(7.5kW)	M33KC013 M33KC026 M33KC030 M33KC042 M33KC050 M33KC055 M33KC074 M33KC100 M33KC150 M33KC160 M33KC200 M33KC250 M33KC300 M33KC320	3A 5A 10A 15A 20A 30A	B32KC03 B32KC05 B32KC10 B32KC15 B32KC20 B32KC30
	標準価格(円)	4,020	3,150	4,020
	外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用 (インバーター回路には使用不可)  A 98(112) B 75 C 60 D 80	(3、5、10Aはインバーター回路には使用不可)  A 98(112) B 50 C 60 D 80	 A 98(112) B 75 C 60 D 80
	定格遮断容量 (kA)	AC 110V 110/220V 220V 460V DC 125V 250V	5.0 5.0 5.0 0.7	5.0 5.0 5.0
	標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
	接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22	22	22
	取付可能付属装置	裏面形 SD	-	-
		埋込形 FP	-	-
		補助スイッチ AX	(カセット式)	(カセット式)
		警報スイッチ AL	(カセット式)	(カセット式)
		電圧引外し装置 SHT	-	-
		不足電圧引外し装置 UVT	-	-
		端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)
トリップボタン TRB		付 属	付 属	
ハンドル キャップ式 LC・RC ロック 施錠式 HL		別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	
外部操作ハンドルHM、HA 機械的インターロック MIW バリア BA		-	-	
表面形 TMC 裏面形 BTC	付 属	付 属		
引外し方式	完全電磁	完全電磁 熱動電磁	熱動電磁	
質量(kg)	0.42	0.26	0.39	
一梱入数	10	10	10	
特性、寸法図記載ページ	P.69	P.69	P.69	

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～適合圧着端子 P.264 IECレール用取付部品は、オプションです。別途ご注文ください。

主要寸法を分電盤協約寸法に合せましたので分電盤の標準化がはかれます。



IECレール用取付部品(オプション)



IECレール用取付部品(1セット)(円)	
標準価格(円)	40

新旧対応表はP.142を参照してください。