

Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			
定格電圧 AC DC	550V						550V						
型式	B-52S			B-53S			B-62S			B-63S			
定格電流 ご注文品番 表面形	15A	B52SS15	15A (3.7kW)	B53SS15	20A	B53SS20	60A	B62SS60	60A (15kW)	B63SS60	60A (15kW)		
	20A	B52SS20	20A	B53SS20									
	30A	B52SS30	30A (7.5kW)	B53SS30									
	40A	B52SS40	40A	B53SS40									
	50A	B52SS50	50A (11kW)	B53SS50									
()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す													
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	6,600	7,800	11,210	8,300	10,100	13,510	8,300	10,020	13,430	9,800	12,380	15,790	
外観及び外形寸法(mm)	 <p style="text-align: center;">モータ保護兼用</p>  <p style="text-align: center;">A 130 B 75 C 60 D 82</p> <p style="text-align: center;">2Pは3P中極をはずしたものです</p>						 <p style="text-align: center;">モータ保護兼用</p>  <p style="text-align: center;">A 130 B 75 C 60 D 82</p> <p style="text-align: center;">2Pは3P中極をはずしたものです</p>						
定格	110V	10						10					
遮断容量 (kA)	220V	10						10					
	AC 460V	5.0						5.0					
	550V	2.5						2.5					
	DC 125V												
	250V												
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)						
接続可能最大電線(mm ²)	22						22						
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
	補助スイッチ AX	●						●					
	警報スイッチ AL	●						●					
	電圧引外し装置 SHT	●						●					
	不足電圧引外し装置 UVT	-						-					
	端子台 TB	可 能						可 能					
	トリップボタン TRB	付 属						付 属					
	キャップ式 LC	-						-					
	ハンドルロック 施錠式 HL	●						●					
外部操作ハンドルHM、HA	-						-						
機械的インターロック MIW	-						-						
バリア BA	電源側付属						電源側付属						
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-53S)						別売(TMC-53S)					
	裏面形 BTC	裏面形付属						裏面形付属					
引外し方式	完全電磁						完全電磁						
質量(kg)	0.72			0.78			0.72			0.78			
一梱入数	10						10						
特性、寸法図記載ページ	P.76						P.76						

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)