

2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)				
550V						550V						AC DC	定格電圧			
250V			250V			250V			250V			型式				
B-102S			B-103S			B-222S			B-223S							
60A	B102SS06	60A (15kW)	B103SS06	125A	B222SS12	125A (30kW)	B223SS12	75A	B102SS07	75A (18.5kW)	B103SS07	175A	B222SS17	175A (45kW)	B223SS17	定格電流 ご注文品番 表面形 ( )内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す
75A	B102SS07	75A (18.5kW)	B103SS07	150A	B222SS15	150A (37kW)	B223SS15	100A	B102SS10	100A (22kW)	B103SS10	200A	B222SS20	200A	B223SS20	
				225A	B222SS22	225A (55kW)	B223SS22									
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	埋込形(注)	接続方法
15,800	18,640	22,380	17,000	21,260	25,000	33,000	37,640	42,690	36,800	44,180	49,230					標準価格(円)
モータ保護兼用						モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)				
 <p>A 152 B 90 C 68 D 90</p> <p>2Pは3P中極をはずしたものです</p>						 <p>A 165 B 105 C 86 D 108</p> <p>2Pは3P中極をはずしたものです</p>										
50						50						110V	定格			
50						50						220V	遮断容量			
22						25						460V	AC (kA)			
15						18						550V				
15						15						125V	DC			
10						10						250V				
圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						標準接続方式				
60						150						接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )				
●						●						SD	裏面形 接続方式			
●						●						FP	埋込形			
●						●						AX	補助スイッチ			
●						●						AL	警報スイッチ			
●						●						SHT	電圧引外し装置			
-						-						UVT	不足電圧引外し装置			
可能						可能						TB	端子台			
付属						付属						TRB	トリップボタン			
-						-						LC	キャップ式			
●						●						HL	ハンドルロック 施錠式			
-						-						HM、HA	外部操作ハンドル			
-						-						MIW	機械的インターロック			
電源側付属						電源側付属						BA	バリア			
別売(TMC-103S)						別売(TMC-223S)						TMC	表面形 端子カバー			
裏面形付属						裏面形付属						BTC	裏面形			
熱動電磁						熱動電磁						引外し方式				
1.20						1.7						質量(kg)				
5						1						一梱入数				
P.77						P.78						特性、寸法図記載ページ				

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264  
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)