

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

種数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			
定格電圧 AC DC	600V						600V						
	250V						250V						
型式	B-32FB			B-33FB			B-52FEA			B-53FEA			
定格電流 ご注文品番 表面形	3A	B32FB03		3A	B33FB03		5A	B52FEA05		5A	B53FEA05		
	5A	B32FB05		5A	B33FB05		10A	B52FEA10		10A	B53FEA10		
	10A	B32FB10		10A	B33FB10		15A	B52FEA15		15A	B53FEA15		
	15A	B32FB15		15A	B33FB15		20A	B52FEA20		20A	B53FEA20		
	20A	B32FB20		20A	B33FB20		30A	B52FEA30		30A	B53FEA30		
	20A	B32FB20		20A	B33FB20		40A	B52FEA40		40A	B53FEA40		
	30A	B32FB30		30A	B33FB30		50A	B52FEA50		50A	B53FEA50		
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	5,600	6,700	8,310	8,100	9,750	11,490	10,300	11,600	13,410	13,800	15,700	17,740	
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください						DC用はご指定ください						
	2P A 130 B 52 C 60 D 84						2P A 130 B 52 C 60 D 84			3P A 130 B 75 C 60 D 84			
定格遮断容量(kA)	AC			DC			AC			DC			
110V													
220V				7.5						10			
460V				2.5						7.5			
600V				1.5						2.5			
125V	5.0						7.5						
250V	2.5						5.0						
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)						
接続可能最大電線(mm ²)	22						22						
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			●			●			●		
	埋込形 FP	●			●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●			●		
	電圧引外し装置 SHT	●			●			●			●		
	不足電圧引外し装置 UVT	-			-			-			-		
	端子台 TB	可能			可能			可能			可能		
	トリップボタン TRB	付属			付属			付属			付属		
	キャップ式 LC	別売(LC-2E)						別売(LC-2E)					
	施錠式 HL	●						●					
外部操作ハンドルHM、HA	●(HA-108)			●(HA-108、HM-S12)			●(HA-108)			●(HA-108、HM-S12)			
機械的インターロック MIW	●(MIW-2E)						●(MIW-2E)						
バリア BA	別売						別売						
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-1)					
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-1)					
引外し方式	完全電磁						完全電磁						
質量(kg)	0.46			0.63			0.53			0.74			
一梱入数	1						1						
特性、寸法図記載ページ	P.79						P.80						

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264
 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)