

2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)					
600V									600V									AC	定格電圧				
									250V									DC					
B-52FD			B-53FD			B-54FC			B-52FKA			B-53FKA			B-54FKA			型式					
5A	B52FD05		5A	B53FD05		5A	B54FC05		5A	B52FKA05		5A	B53FKA05		5A	B54FKA05		定格電流 ご注文品番 表面形					
10A	B52FD10		10A	B53FD10		10A	B54FC10		10A	B52FKA10		10A	B53FKA10		10A	B54FKA10							
15A	B52FD15		15A	B53FD15		15A	B54FC15		15A	B52FKA15		15A	B53FKA15		15A	B54FKA15							
20A	B52FD20		20A	B53FD20		20A	B54FC20		20A	B52FKA20		20A	B53FKA20		20A	B54FKA20							
30A	B52FD30		30A	B53FD30		30A	B54FC30		30A	B52FKA30		30A	B53FKA30		30A	B54FKA30							
40A	B52FD40		40A	B53FD40		40A	B54FC40		40A	B52FKA40		40A	B53FKA40		40A	B54FKA40							
50A	B52FD50		50A	B53FD50		50A	B54FC50		50A	B52FKA50		50A	B53FKA50		50A	B54FKA50							
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)		接続方法				
13,100	14,400	16,210	17,300	19,200	21,240	27,200	29,700	33,120	28,000	29,300	31,110	35,000	36,900	38,940	66,800	69,300	72,720	標準価格(円)					
2P									3P									4P			DC用はご指定ください	外観及び外形寸法(mm) 	
A 130	B 52	C 60	D 84	A 130	B 75	C 60	D 84	A 130	B 100	C 60	D 84	A 150	B 65	C 86	D 106	A 150	B 90	C 86	D 106	A 150	B 120		C 86
35			10			25			85			50			14			110V	定格遮断容量 (kA)				
2.5			40			40			85			50			14			220V					
2.5			40			40			85			50			14			460V					
2.5			40			40			85			50			14			600V					
線押え方式(圧着端子使用可能)									線押え方式(圧着端子使用可能)									標準接続方式					
22									22									接続可能最大電線(mm ²)					
●									●									SD	裏面形	取付可能付属装置			
●									●									FP	埋込形				
●									●									AX	補助スイッチ				
●									●									AL	警報スイッチ				
●									●									SHT	電圧引外し装置				
-									●(端子台仕様)									UVT	不足電圧引外し装置				
可能									可能									TB	端子台				
付属									付属									TRB	トリップボタン				
別売(LC-2E)									別売(LC-1B)									別売(LC-2C)			LC	キャップ式	
●									●									●			HL	施錠式	
●(HA-108)			●(HA-108, HM-S12)			●(HA-107, HM-57)			●(HA-106)			●(HA-106, HM-S11)			●			HM, HA	外部操作ハンドル				
●(MIW-2E)			●(MIW-1C)			●(MIW-3D)			●(MIW-3D)			●(MIW-3D)			●			MIW	機械的インターロック				
電源側付属									電源側付属									BA	バリア				
別売(TMC-1)・4Pは2P用×2									別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2									別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2			TMC	表面形	
別売(BTC-1)・4Pは2P用×2									別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2									別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2			BTC	裏面形	端子カバー
完全電磁									完全電磁									完全電磁			引外し方式		
0.53			0.74			0.95			1.4			1.8			2.3			質量(kg)					
1									1									1			一梱入数		
P.80									P.81									P.81			特性、寸法図記載ページ		

定格電圧は最大使用可能電圧。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264
 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時に発注をしていただくようお願いいたします。
 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。
 400V級は必ず相関バリアをご使用ください。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)