

2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
250V						600V						250V			600V			AC DC	定格電圧
B-102FKA			B-103FKA			B-104FKA			B-222FB			B-223FB			B-224FB			型式	
15A	B102FKA01		15A	B103FKA01		15A	B104FKA01		125A	B222FB12		125A	B223FB12		125A	B224FB12		定格電流 ご注文品番 表面形	
20A	B102FKA02		20A	B103FKA02		20A	B104FKA02		150A	B222FB15		150A	B223FB15		150A	B224FB15			
30A	B102FKA03		30A	B103FKA03		30A	B104FKA03		175A	B222FB17		175A	B223FB17		175A	B224FB17			
50A	B102FKA05		50A	B103FKA05		50A	B104FKA05		200A	B222FB20		200A	B223FB20		200A	B224FB20			
60A	B102FKA06		60A	B103FKA06		60A	B104FKA06		225A	B222FB22		225A	B223FB22		225A	B224FB22			
75A	B102FKA07		75A	B103FKA07		75A	B104FKA07												
100A	B102FKA10		100A	B103FKA10		100A	B104FKA10												
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)		接続方法
41,200	44,130	47,430	50,500	54,900	58,200	80,500	87,890	93,730	51,500	57,190	63,000	69,000	76,500	81,000	103,000	116,000	121,000	標準価格(円)	
DC用はご指定ください						DC用はご指定ください						外観及び外形寸法(mm)							
2P A 150 B 65 C 86 D 106			3P A 150 B 90 C 86 D 106			4P A 150 B 120 C 86 D 106			2P,3P A 165 B 105 C 103 D 127			4P A 165 B 140 C 103 D 127							
						2Pは3P中極をはずしたものです													
												110V 定格遮断容量 (kA)							
						85						220V AC							
						50						460V							
						14						600V							
40												125V DC							
40												250V							
圧着端子方式						圧着端子方式						標準接続方式							
38(50A以下は22)						150						接続可能最大電線(mm ²)							
●						●						SD 裏面形 接続方式							
●						●						FP 埋込形							
●						●						AX 補助スイッチ							
●						●						AL 警報スイッチ							
●						●						SHT 電圧引外し装置							
●						●						UVT 不足電圧引外し装置							
- ●(端子台仕様)						●(端子台仕様)						TB 端子台							
可能						可能						TRB トリップボタン							
付属						付属						LC キャップ式							
別売(LC-2C)						別売(LC-4H)						HL 施錠式							
●						●						HM, HA 外部操作ハンドル							
●(HA-106)						●(HA-106, HM-S11)						MIW 機械的インターロック							
●(MIW-3D)						●(MIW-4H)						BA パリア							
電源側付属						電源側付属						TMC 表面形							
別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2						別売(TMC-4H)・4Pは受注加工品						BTC 裏面形							
別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2						別売(BTC-4H)						端子カバー							
完全電磁						熱動電磁						引外し方式							
1.4						2.0						質量(kg)							
1.8						2.3						1							
2.3						3.1						一梱入数							
1						1						P.84							
P.84						P.85						特性、寸法図記載ページ							

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241 ~ を参照ください。

400V級は必ず相間パリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)