

3P・3E・800AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
600V			600V			600V			600V			600V			AC		
250V			250V			250V			250V			250V			DC		
B-803FA			B-803FKA			B-804FKA			B-1003FA			B-1004FA			型式		
700A	B803FA70	700A	B803FKA70	700A	B804FKA70	1000A			B1003FA10			1000A			B1004FA10		
800A	B803FA80	800A	B803FKA80	800A	B804FKA80												
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法		
390,000	414,200	429,500	513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000	695,000	734,000	760,000	1,177,000	1,228,000	1,272,800	標準価格(円)		
50Hz、60Hzをご指定ください																	
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141				3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194				4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194				3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298				4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298	110V 定格 220V 遮断容量 460V AC (kA) 600V 125V DC 250V
バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			標準接続方式					
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )																	
SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置																	
FP 埋込形																	
AX 補助スイッチ																	
AL 警報スイッチ																	
SHT 電圧引外し装置																	
UVT 不足電圧引外し装置																	
TB 端子台																	
TRB トリップボタン																	
LC キャップ式 ハンドルロック																	
HL 施錠式																	
(HA-402、HM-402)			(HA-402、HM-402)			(HA-801)			(HA-801)			HM、HA 外部操作ハンドル					
(MIW-5)			(MIW-5)			(MIW-8)			(MIW-8)			MIW 機械的インターロック					
電源側付属			電源側付属			電源側付属			電源側付属			BA バリア					
別売(TMC-5D)・4Pは受注加工品			別売(TMC-5D)・4Pは受注加工品			別売(TMC-6)・4Pは受注加工品			別売(TMC-6)・4Pは受注加工品			TMC 表面形 端子カバー					
-			-			-			-			BTC 裏面形					
熱動可調整電磁																	
10.5			10.5			13.5			26			33			引外し方式		
1			1			1			1			1			質量(kg)		
P.88			P.88			P.88			P.89			P.89			一梱入数		
特性、寸法図記載ページ																	

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～  
 逆接続用は別途注文になります。  
 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。  
 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。  
 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。  
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)