

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・1200AF			4P・3E・1200AF			3P・3E・1600AF			4P・3E・1600AF			
定格電圧	600V						600V(瞬時遮断式)						
	250V						250V(瞬時遮断式)						
型式	B-1203FA			B-1204FA			B-1603FA			B-1604FA			
定格電流	1200A	B1203FA12	1200A	B1204FA12	1200A	B1204FA12	1000A	B1603FA10		1400A	B1604FA14		
ご注文品番							1200A	B1603FA12			1600A	B1604FA16	
表面形							1400A	B1603FA14					
							1600A	B1603FA16					
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	864,000	907,000	935,000	1,224,000	1,274,000	1,323,000	1,083,000	1,083,000	1,113,000	1,530,000	1,530,000	1,575,000	
外観及び外形寸法(mm)	50Hz、60Hzをご指定ください						50Hz、60Hzをご指定ください						
	<p>A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法</p>									<p>瞬時遮断式</p>			
定格	110V						110V						
遮断容量	220V			125			220V			125			
(kA)	460V			85			460V			85			
	600V			42			600V			42			
	125V			40			125V			40			
	250V			40			250V			40			
標準接続方式	バー端子方式						バー端子方式						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )													
取付可能付属装置	裏面形 SD						裏面形 SD						
	埋込形 FP						埋込形 FP						
	補助スイッチ AX						補助スイッチ AX						
	警報スイッチ AL						警報スイッチ AL						
	電圧引外し装置 SHT						電圧引外し装置 SHT						
	不足電圧引外し装置 UVT						不足電圧引外し装置 UVT						
	端子台 TB	可能						端子台 TB	可能				
	トリップボタン TRB	付属						トリップボタン TRB	付属				
	キャップ式 LC						キャップ式 LC						
	ハンドルロック 施錠式 HL						ハンドルロック 施錠式 HL						
	外部操作ハンドルHM、HA	(HA-801)						外部操作ハンドルHM、HA	(HA-801)				
	機械的インターロック MIW	(MIW-8)						機械的インターロック MIW	(MIW-8D)				
	バリア BA	電源側付属						バリア BA	電源側付属				
	表面形 TMC	別売(TMC-6)・4Pは受注加工品						別売(TMC-6)・4Pは受注加工品					
	裏面形 BTC	-						-					
引外し方式	熱動可調整電磁						瞬時遮断式						
質量(kg)	26			33			37			49			
一梱入数	1						1						
特性、寸法図記載ページ	P.89						P.90						

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～

逆接続用は別途注文になります。

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。

外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)