



3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
600V				600V				AC
250V				250V				DC
B-2003F		B-2004F		B-2503F		B-3203F		型式
1800A	B2003F18	1800A	B2004F18	2500A	B2503F25	2800A	B3203F28	定格電流 ご注文品番 表面形
2000A	B2003F20	2000A	B2004F20			3000A	B3203F30	
				3200A	B3203F32			
裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	接続方法	
1,230,000	1,260,000	1,790,000	1,835,000	1,531,000	1,561,000	2,597,000	標準価格(円)	
50Hz、60Hzをご指定ください				50Hz、60Hzをご指定ください		50Hz、60Hzをご指定ください		外観及び外形寸法(mm)
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403						
								D'は補助ハンドルを含む寸法
								110V 定格
125				125		125		220V AC 遮断容量 (kA)
85				85		85		460V
70				70		70		600V
50				50		50		125V DC
50				50		50		250V
裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式
(標準仕様)				(標準仕様)		(標準仕様)		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
								SD 裏面形 接続方式
								FP 埋込形
								AX 補助スイッチ
								AL 警報スイッチ
								SHT 電圧引外し装置
								UVT 不足電圧引外し装置
可能				可能		可能		TB 端子台
付属				付属		-		TRB トリップボタン
-				-		-		LC キャップ式 ハンドルロック
								HL 施錠式
(HA-1601)				(HA-1601)		-		HM、HA 外部操作ハンドル
(MIW-16)				(MIW-16)		-		MIW 機械的インターロック
-				-		-		BA バリア
-				-		-		TMC 表面形 端子カバー
-				-		-		BTC 裏面形
熱動可調整電磁(調整はカバーを外しておこなってください)				熱動可調整電磁(調整はカバーを外しておこなってください)		熱動電磁		引外し方式
70		87		84		200		質量(kg)
1				1		1		一梱入数
P.91				P.104		P.92		特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～

外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。

(注)ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)