




3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
600V						600V						AC DC	定格電圧	
B-803WB			B-804WA			B-1003WA			B-1004W			型式		
可調整 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A	B803WB		可調整 400A / 500A / 600A / 700A / 800A	B804WA		可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	B1003WA		可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	B1004W		定格電流 ご注文品番 表面形		
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法		
513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000	695,000	734,000	760,000	1,177,000	1,228,000	1,272,800	標準価格(円)		
3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194						4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194						4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298		外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
100			125			125			110V			定格		
50			85			85			220V			遮断容量 (kA)		
25			42			42			460V					
									600V					
									125V 250V				DC	
バー端子方式						バー端子方式						標準接続方式		
												接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )		
												SD 裏面形 接続方式		
												FP 埋込形		
(カセット式)						(カセット式)						AX 補助スイッチ		
(カセット式)						(カセット式)						AL 警報スイッチ		
												SHT 電圧引外し装置		
												UVT 不足電圧引外し装置		
可能						可能						TB 端子台		
付属						付属						TRB トリップボタン		
-						-						LC キャップ式		
												HL 施錠式		
(HA-402、HM-407)			(HA-402)			(HA-801)			HM、HA 外部操作ハンドル			取付可能付属装置		
(MIW-5G)			(MIW-5)			(MIW-8)			MIW 機械的インターロック					
電源側付属			電源側付属			電源側付属			電源側付属			BA バリア		
別売(TMC-5D)			別売(受注加工品)			別売(TMC-6B)			別売(受注加工品)			TMC 表面形		
-			-			-			-			BTC 裏面形		
電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			引外し方式		
11			13.5			26			33			質量(kg)		
1			1			1			1			一梱入数		
P.96			P.97			P.98			P.99			特性、寸法図記載ページ		

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.225 -

バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)