


電子式配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・1200AF			4P・3E・1200AF			3P・3E・1600AF			4P・3E・1600AF						
定格電圧 AC DC	600V						600V									
型式	B-1203WA			B-1204W			B-1603WA			B-1604WA						
定格電流 ご注文品番 表面形	可調整 600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1203WA			可調整 600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1204W			可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1603WA			可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1604WA		
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)				
標準価格(円)	864,000	907,000	935,000	1,224,000	1,274,000	1,323,000	1,083,000	1,083,000	1,113,000	1,530,000	1,530,000	1,575,000				
外観及び外形寸法(mm)	 <p>Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法</p>															
定格	110V						110V									
遮断容量 (kA)	AC			125			125			125						
	220V			85			85			85						
	460V			42			42			42						
	600V															
DC																
125V																
250V																
標準接続方式	バー端子方式						バー端子方式									
接続可能最大電線(mm ²)																
取付可能付属装置	裏面形	SD														
	埋込形	FP														
	補助スイッチ	AX			(カセット式)											
	警報スイッチ	AL			(カセット式)											
	電圧引外し装置	SHT														
	不足電圧引外し装置	UVT														
	端子台	TB			可 能			可 能			可 能					
	トリップボタン	TRB			付 属			付 属			付 属					
	キャップ式	LC			-			-			-					
	ハンドルロック	HL			-			-			-					
	外部操作ハンドル	HM, HA			(HA-801)			(HA-801)			(HA-801)					
	機械的インターロック	MIW			(MIW-8)			(MIW-8)			(MIW-8)					
バリア	BA			電源側付属			電源側付属			電源側付属						
端子カバー	表面形	TMC			別売(TMC-6B)			別売(受注加工品)			-					
	裏面形	BTC			-			-			-					
引外し方式	電子式可調整						電子式可調整									
質量(kg)	26			33			37			49						
一梱入数	1						1									
特性、寸法図記載ページ	P.100			P.101			P.102			P.102						

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
 バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。
 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。
 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y711)