






3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
600V								AC DC 定格電圧
B-2003W		B-2004W		B-2503W		B-3203WA		型式
可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2003W	可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2004W	可調整 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A / 2500A	B2503W	可調整 2000A / 2500A / 2800A / 3000A / 3200A	B3203WA	定格電流 ご注文品番
裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	接続方法
1,230,000	1,260,000	1,790,000	1,835,000	1,531,000	1,561,000	2,597,000	2,750,000	標準価格(円)
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403		A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
	125		125		125		125	110V 定格 遮断容量 AC (kA)
	85		85		85		85	220V
	70		70		70		70	460V
								600V
								125V DC 250V
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式
(標準仕様)		(標準仕様)		(標準仕様)		(標準仕様)		接続可能最大電線(mm ²)
								SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形
								AX 補助スイッチ
								AL 警報スイッチ
								SHT 電圧引外し装置
								UVT 不足電圧引外し装置
可能 付 属		可能 付 属		可能 付 属		可能 付 属		TB 端子台
-		-		-		-		TRB トリップボタン
								LC キャップ式 ハンドルロック
								HL 施錠式
(HA-1601)		(HA-1601)		(HA-1601)		(HA-1601)		HM, HA 外部操作ハンドル
(MIW-16)		(MIW-16)		(MIW-16)		(MIW-16)		MIW 機械的インターロック
-		-		-		-		BA バリア
-		-		-		-		TMC 表面形 端子カバー
-		-		-		-		BTC 裏面形
電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		引外し方式
68	85		84		90			質量(kg)
1			1		1			一梱入数
P.103			P.104		P.105			特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。

(注) ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)