



経済タイプ
30AF・50AF・60AF

シリーズ

- P.153 3P3E、2P2E漏電遮断器
- P.169 単3中性線欠相保護付漏電遮断器
- P.173 太陽光発電システム用漏電遮断器

漏電遮断器



ニューEシリーズ漏電遮断器の特長

遮断容量アップ!! 定格遮断容量：2.5kA → 5kA

- 従来のEシリーズと同様の小型の同一寸法で遮断容量アップを実現しました。

コンパクトサイズで経済性・省スペースを促進!!

- 巾寸法70mmで省スペース化が図れて経済的です。(3P) 従来のEシリーズと同一寸法で取替えの際の互換性もあります。

ハンドルは二重の絶縁でより安全!!

IEC規格(IEC 60947-2)準拠

- ハンドルに触れている内部の金属部は、充電部と絶縁されています。
- ハンドル部の絶縁が劣化しても、また少し破損しても充電部が外部に露出しない安全な構造となっています。

動作はわかりやすいハンドル中間トリップ式!!

(住宅用分電盤用の単3中性線欠相保護付漏電遮断器GBUタイプは中間トリップのない単一操作方式)

- 動作(トリップ)した場合は、ハンドルがON/OFF位置の中間に位置しますから、動作がひと目でわかります。

(動作した後でONにする場合は、動作した原因を取り除いて安全を確認した後、ハンドルをいったんOFF位置まで戻してからONの操作をしてください。)



端子カバーは半透明でワンタッチはめ込み式!!

- 端子カバーは、透明なグレー色を採用。端子部の接続状態を確認しやすくなりました。
- 取り付けもワンタッチ操作で装着できるため手間いらずです。
- 端子カバーは、標準で2個付属しています。



基本機能はしっかり充実!!

- インバータ(高調波)対応
- 表示ボタンはハンドルと連動
- ON/OFFは見やすいカラー表示

充実の器種と付属装置(オプション)

- 表面形、裏面形、埋込形
- 補助スイッチ、警報スイッチ、テストボタンリード線引出しなど(いずれもオプション)



ON/OFFは見やすいカラー表示!!



裏面形

埋込形

内部付属装置仕様(オプション)



リード線仕様
(P.230)

端子台仕様
(P.234)