

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・1E・30AF					
型式	GB-1ZA					
定格電圧	100V					
動作時間	0.1秒以内					
定格感度電流	15mA			30mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	1ZA0515		5A	1ZA0530	
			6A			6A
			10A			10A
				15A		15A
				20A		20A
				30A		30A
1ZA0615		1ZA0630		1ZA1015		1ZA1030
			15A	1ZA1515		15A
			20A	1ZA2015		20A
			30A	1ZA3015		30A
1ZA1530						1ZA2030
						1ZA3030
接続方法	表面形					
標準価格(円)	5,400	4,300	4,000	5,400	4,300	4,000
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換寸法					
	A 70 B 32 C 40 D 57					
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	1.5				
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)	8					
中感度形	-					
時延形	-					
取付可能付属装置	裏面形 裏面形	SD	-			
	埋込形	FP	-			
	補助スイッチ	AX	-			
	警報スイッチ	AL	-			
	テストリード線引出し	TBL	-			
	端子台	TB	-			
	キャップ式	LC	別売(LC-03)			
	ハンドルロック 施錠式	HL	-			
	外部操作ハンドル	HA	-			
	バリア	BA	-			
端子カバー	表面形	TMC	付 属			
	裏面形	BTC	-			
引外し方式	熱 動					
質量(kg)	0.13					
一梱入数	50					
特性、寸法図記載ページ	P.192					

100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
短ハンドルは受注品です。