

<b>2P・2E・30AF</b>										極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
<b>GB-2ZA</b>										型式	
100-100/200-200V										定格電圧	
0.1秒以内										動作時間	
15mA					30mA					定格感度電流	
5A	<b>2ZA0515</b>				5A	<b>2ZA0530</b>				定格電流 ご注文品番 表面形	
		6A	<b>2ZA0615</b>				6A	<b>2ZA0630</b>			
		10A	<b>2ZA1015</b>				10A	<b>2ZA1030</b>			
				15A	<b>2ZA1515</b>			15A	<b>2ZA1530</b>		
				20A	<b>2ZA2015</b>			20A	<b>2ZA2030</b>		
				30A	<b>2ZA3015</b>			30A	<b>2ZA3030</b>		
表面形										接続方法	
<b>6,000</b>		<b>4,800</b>		<b>4,600</b>		<b>6,000</b>		<b>4,800</b>		<b>4,600</b>	標準価格(円)
安全ブレーカ互換寸法										外観及び外形寸法(mm) 	
A 70											
B 32											
C 40											
D 57											
1.5										100V	定格
1.5										100/200V	遮断容量
1.0										200V	(kA)
										415V	
ソルダレス端子方式(当座金付)										標準接続方式	
8										接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
-										中感度形	
-										時延形	
-										SD 裏面形	取付 可能 付属 装置
-										FP 埋込形	
-										AX 補助スイッチ	
-										AL 警報スイッチ	
-										TBL テストリード線引出し	
-										TB 端子台	
-										LC キャップ式	
別売(LC-03)										ハンドルロック	
-										HL 施錠式	
-										HA 外部操作ハンドル	
-										BA バリア	
付 属										TMC 表面形	端子カバー
-										BTC 裏面形	
熱 動										引外し方式	
0.13										質量(kg)	
50										一梱入数	
P.192										特性、寸法図記載ページ	

100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～短ハンドルは受注品です。