


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・30AF		3P・3E・30AF			
型式	GB-2EA		GB-3MEC			
定格電圧	100-100/200-200V		100-200V			
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA		
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	2EA1515	2EA1530	1.3A(0.2kW)	3MEC01315	3MEC01330
				2.6A(0.4kW)	3MEC02615	3MEC02630
				4.2A(0.75kW)	3MEC04215	3MEC04230
	20A	2EA2015	2EA2030	5.5A(1.0kW)	3MEC05515	3MEC05530
				7.4A(1.5kW)	3MEC07415	3MEC07430
				10A(2.2kW)	3MEC10015	3MEC10030
	30A	2EA3015	2EA3030	15A(3.7kW)	3MEC15015	3MEC15030
				20A	3MEC20015	3MEC20030
				25A(5.5kW)	3MEC25015	3MEC25030
30A(7.5kW)	3MEC30015	3MEC30030				
接続方法	表面形		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	4,800		8,880	10,760	14,310	
外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法	JIS互換性寸法		モータ保護兼用(インバーター回路には不可)			
	A 70 B 68 C 40 D 57		A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			
定格	100V	1.5	5.0			
遮断容量	100/200V	1.5				
(kA)	200V	1.0	5.0			
	415V					
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)	8		22			
中感度形	-		-			
時延形	-		-			
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形	SD	-			
	埋込形	FP	-			
	補助スイッチ	AX	-			
	警報スイッチ	AL	-			
	テストリード線引出し	TBL	-			
	端子台	TB	-			
	ハンドル	キャップ式 LC-RC	別売(LC-03)	可能(縦形)		
	ロック	施錠式 HL	-	別売(RC-KA)		
	外部操作ハンドル	HA	-	-		
	バリア	BA	-	-		
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属			
	裏面形 BTC	-	裏面形付属			
引外し方式	熱 動		完全電磁			
質量(kg)	0.18		0.40			
一梱入数	20		20			
特性、寸法図記載ページ	P.192		P.194			

100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



新旧対応表はP.224を参照してください。