


2P・2E・30AF			3P・3E・30AF						極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
GB-32EC			GB-33EC						型式	
100-200V			100-200V			200-415V			定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内						動作時間	
15mA		30mA	15mA		30mA		15mA		30mA	定格感度電流
15A	32EC1515	32EC1530	15A	33EC1515	33EC1530	33EC15154	33EC15304			定格電流 ご注文品番 表面形
20A	32EC2015	32EC2030	20A	33EC2015	33EC2030	33EC20154	33EC20304			
30A	32EC3015	32EC3030	30A	33EC3015	33EC3030	33EC30154	33EC30304			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法	
8,340	9,590	13,150	8,700	10,590	14,130	9,590	11,480	15,020	標準価格(円)	
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						外観及び外形寸法(mm)  (端子カバー付寸法)	
5.0			5.0			5.0			100V 定格遮断容量(kA)	
5.0			5.0			2.5			200V 200V 415V	
線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)						標準接続方式	
22			22						接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA(15Aは不可)			●100mA(15Aは不可)						中感度形	
-			-						時延形	
									SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置	
									FP 埋込形	
									AX 補助スイッチ	
									AL 警報スイッチ	
									TBL テストリード線引出し	
									TB 端子台	
可能(縦形)			可能(縦形)						RC キャップ式	
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)						HL ハンドルロック 施錠式	
-			-						HA 外部操作ハンドル	
-			-						BA バリア	
付 属			付 属						TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属						BTC 裏面形	
熱動電磁			熱動電磁						引外し方式	
0.25			0.34						質量(kg)	
40			20						一梱入数	
P.194			P.194						特性、寸法図記載ページ	

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

封印板(標準付属)
EC(30AF~60AF)



新旧対応表はP.224を参照してください。

埋込形



裏面形