

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF					
型式	GB-52EC			GB-53EC					
定格電圧	100-200V			100-200V			200-415V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内					
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	52EC1515	52EC1530	15A	53EC1515	53EC1530	53EC15154	53EC15304	
	20A	52EC2015	52EC2030	20A	53EC2015	53EC2030	53EC20154	53EC20304	
	30A	52EC3015	52EC3030	30A	53EC3015	53EC3030	53EC30154	53EC30304	
	40A	52EC4015	52EC4030	40A	53EC4015	53EC4030	53EC40154	53EC40304	
	50A	52EC5015	52EC5030	50A (11kW)	53EC5015	53EC5030	53EC50154	53EC50304	
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	10,400	11,630	15,200	10,850	12,740	16,280	11,750	13,640	17,180
外観及び外形寸法(mm)	 ()端子カバー寸法 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			40A以上モータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5					
定格	100V			5.0			5.0		
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V			5.0			5.0		
	415V						2.5		
標準接続方式	線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)	22			22					
中感度形	●100mA(15Aは不可)			●100mA(15Aは不可)					
時延形	-			-					
取付可能付属装置	裏面形	SD							
	埋込形	FP							
	補助スイッチ	AX							
	警報スイッチ	AL							
	テストリード線引出し	TBL							
	端子台	TB	可能(縦形)				可能(縦形)		
	キャップ式	RC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)		
	施錠式	HL	-				-		
	外部操作ハンドル	HA	-				-		
	バリア	BA	-				-		
端子カバー	表面形	TMC	付 属				付 属		
	裏面形	BTC	裏面形付属				裏面形付属		
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁					
質量(kg)	0.25			0.35					
一梱入数	40			20					
特性、寸法図記載ページ	P.194			P.194					

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)



新旧対応表はP.224を参照してください。