

2P・2E・60AF			3P・3E・60AF						極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-62EC			GB-63EC						型式
100-200V			100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内						動作時間
15mA		30mA	15mA		30mA		15mA	30mA	定格感度電流
60A	62EC6015	62EC6030	60A (15kW)	63EC6015	63EC6030	63EC60154	63EC60304	定格電流 ご注文品番 表面形	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
11,300	13,130	16,680	11,660	14,400	17,960	12,560	15,300	18,860	標準価格(円)
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			モーター保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						外観及び外形寸法(mm) ()端子カバー寸法
5.0			5.0			5.0			100V 定格
5.0			5.0			2.5			100/200V 遮断容量
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)						200V (kA)
22			22						415V
●100mA			●100mA						標準接続方式
-			-						接続可能最大電線(mm ²)
-			-						中感度形
-			-						時延形
SD 裏面形			SD 裏面形						取付可能付属装置 FP 埋込形 AX 補助スイッチ AL 警報スイッチ TBL テストリード線引出し TB 端子台 RC キャップ式 HL ハンドルロック HA 外部操作ハンドル BA バリア TMC 表面形 BTC 裏面形 端子カバー
FP 埋込形			FP 埋込形						
AX 補助スイッチ			AX 補助スイッチ						
AL 警報スイッチ			AL 警報スイッチ						
TBL テストリード線引出し			TBL テストリード線引出し						
TB 端子台			TB 端子台						
RC キャップ式			RC キャップ式						
HL ハンドルロック			HL ハンドルロック						
HA 外部操作ハンドル			HA 外部操作ハンドル						
BA バリア			BA バリア						
付 属			付 属						引外し方式
裏面形付属			裏面形付属						質量(kg)
熱動電磁			熱動電磁						一梱入数
0.26			0.37						
40			20						
P.194			P.194						特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



新旧対応表はP.224を参照してください。