



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

漏電遮断器

種数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・75AF			3P・3E・75AF				
型式	GB-72EA			GB-73EA				
定格電圧	100-200V			100-200V	415V			
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流	15mA		30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	
定格電流 ご注文品番 表面形	75A	72EA7515	72EA7530	75A (183W)	73EA7515	73EA7530	73EA75154 73EA75304	
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。								
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)		
標準価格(円)	15,400	18,500	23,500	16,200	20,600	25,600		
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 130(188) B 75 C 60 D 80</p>			<p>モータ保護兼用</p>  <p>A 130(188) B 75 C 60 D 80</p>				
定格	100V	5.0		5.0				
遮断容量 (kA)	100/200V							
	200V	5.0		5.0				
	415V				2.5			
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)	60			60				
中感度形	●100mA●200mA			○100/200/500mA	●100mA			
時延形 (注1)	0.3秒(100mA、200mA)			0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)				
取付 可能 付属 装置	裏面形 SD	●		●		●		
	埋込形 FP	●		●		●		
	補助スイッチ AX	●		●		●		
	警報スイッチ AL	●		●		●		
	テストリード線引出し TBL	●		●		●		
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)				
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			
	ロック 施錠式 HL	●			●			
	外部操作ハンドル HA	-			-			
	バリア BA	別売			別売			
端子カバー	表面形 TMC	付属			付属			
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁				
質量(kg)	0.55			0.70				
一梱入数	10			10				
特性、寸法図記載ページ	P.196			P.196				

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
 (GB-72EAは、GBL-72EAとなります。
 GB-73EAは、GBL-73EAとなります。
 納期はP.248を参照