

| 2P・2E・100AF                        |           |           | 3P・3E・100AF                                   |           |           |                                 |            |   | 極数(P)素子数(E)フレーム(AF)         |
|------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| GB-102EA                           |           |           | GB-103EA                                      |           |           |                                 |            |   | 型式                          |
| 100-200V                           |           |           | 100-200V                                      |           |           | 415V                            |            |   | 定格電圧                        |
| 0.1秒以内                             |           |           | 0.1秒以内  |           |           |                                 |            |   | 動作時間                        |
| 15mA                               |           | 30mA      | 15mA  |           | 30mA      |                                 | 15mA       | 30mA  | 定格感度電流                      |
| 50A                                | —         | 102EA0530 | 50A<br>(11kW)                                 | —         | 103EA0530 | 103EA05154                      | 103EA05304 | 定格電流<br>ご注文品番<br>表面形<br>( )AC200V時の<br>適用モータ容量(kW)です。 |                             |
| 60A                                | 102EA0615 | 102EA0630 | 60A<br>(15kW)                                 | 103EA0615 | 103EA0630 | 103EA06154                      | 103EA06304 |   |                             |
| 75A                                | 102EA0715 | 102EA0730 | 75A<br>(18.5kW)                               | 103EA0715 | 103EA0730 | 103EA07154                      | 103EA07304 |   |                             |
| 100A                               | 102EA1015 | 102EA1030 | 100A<br>(22kW)                                | 103EA1015 | 103EA1030 | 103EA10154                      | 103EA10304 |   |                             |
| 表面形                                | 裏面形(注)    | 埋込形(注)    | 表面形   |           | 裏面形(注)    |                                 | 埋込形(注)     |   | 接続方法                        |
| 20,000                             | 22,900    | 27,900    | 21,200  |           | 25,700    |                                 | 30,600     |   | 標準価格(円)                     |
| A 130(188)<br>B 75<br>C 60<br>D 80 |           |           | モータ保護兼用<br>A 130(188)<br>B 75<br>C 60<br>D 80 |           |           |                                 |            |   | 外観及び外形寸法(mm)<br>( )端子カバー付寸法 |
| 5.0                                |           |           | 5.0   |           |           | 100V                            |            |   | 定格                          |
| 5.0                                |           |           | 5.0   |           |           | 100/200V                        |            |   | 遮断容量                        |
|                                    |           |           |   |           |           | 200V                            |            |   | (kA)                        |
|                                    |           |           |   |           |           | 415V                            |            |   | 2.5                         |
| 圧着端子方式(圧着端子付属)                     |           |           | 圧着端子方式(圧着端子付属)                                |           |           |                                 |            |   | 標準接続方式                      |
| 60                                 |           |           | 60  |           |           |                                 |            |   | 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )  |
| ●100mA●200mA(50Aは不可)               |           |           | ○100/200/500mA(50Aは100mAのみ)                   |           |           | ●100/200/500mA                  |            |   | 中感度形                        |
| 0.3秒(100mA、200mA)X(50Aは不可)         |           |           | 0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)X(50Aは100mAのみ) |           |           | 0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA) |            |   | (注1) 時延形                    |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           | ●                               |            | SD 裏面形 接続方式   |                             |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           | ●                               |            | FP 埋込形  |                             |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           | ●                               |            | AX 補助スイッチ   |                             |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           | ●                               |            | AL 警報スイッチ   |                             |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           | ●                               |            | TBL テストリード線引出し  |                             |
| 可能(縦形)                             |           |           | 可能(縦形)  |           |           |                                 |            |   | TB 端子台                      |
| 別売(LC-153EA)                       |           |           | 別売(LC-153EA)                                  |           |           |                                 |            |   | LC・RC キャップ式 ハンドル            |
| ●                                  |           |           | ●   |           |           |                                 |            |   | HL 施錠式 ロック                  |
| —                                  |           |           | —   |           |           |                                 |            |   | HA 外部操作ハンドル                 |
| 別売                                 |           |           | 別売  |           |           |                                 |            |   | BA バリア                      |
| 付属                                 |           |           | 付属  |           |           |                                 |            |   | TMC 表面形                     |
| 裏面形付属                              |           |           | 裏面形付属   |           |           |                                 |            |   | BTC 裏面形                     |
| 熱動電磁                               |           |           | 熱動電磁  |           |           |                                 |            |   | 引外し方式                       |
| 0.55                               |           |           | 0.70  |           |           |                                 |            |   | 質量(kg)                      |
| 10                                 |           |           | 10  |           |           |                                 |            |   | 一梱入数                        |
| P.196                              |           |           | P.196   |           |           |                                 |            |   | 特性、寸法図記載ページ                 |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264  
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248  
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。  
 (GB-102EAは、GBL-102EAとなります。  
 GB-103EAは、GBL-103EAとなります。  
 納期はP.248を参照