



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

| 種数(P)素子数(E)フレーム(AF)  | 2P・2E・125AF                                |              |               | 3P・3E・125AF   |                        |                         |  |
|--|--|--------------|---------------|---|------------------------|-------------------------|--|
| 型式   | GB-122EA                                   |              |               | GB-123EA  |                        |                         |  |
| 定格電圧   | 100-200V                                   |              |               | 200-415V  |                        |                         |  |
| 動作時間   | 0.1秒以内                                     |              |               | 0.1秒以内  |                        |                         |  |
| 定格感度電流   | 30mA                                       |              | 100/200/500mA | 30mA  |                        | 100/200/500mA           |  |
| 定格電流<br>ご注文品番<br>表面形<br><br>( )AC200V時の<br>適用モータ容量(kW)です。  | 125A                                       | 122EA1230    | 122EA12W2     | 120A  | 123EA12030<br>(表面形のみ可) | 123EA120W24<br>(表面形のみ可) |  |
|  |  |              |               | 125A<br>(30kW)  | 123EA12304             | 123EA12W24              |  |
| 接続方法   | 表面形  | 裏面形(注)       | 埋込形(注)        | 表面形   | 裏面形(注)                 | 埋込形(注)                  |  |
| 標準価格(円)  | 20,000                                     | 25,700       | 33,400        | 21,200  | 28,700                 | 36,500                  |  |
| 外観及び外形寸法(mm)<br><br>( )端子カバー付寸法 | A 15 $\times$ 222)<br>B 90<br>C 60<br>D 80 |              |               | モータ保護兼用(120Aは除く)<br><br>A 15 $\times$ 222)<br>B 90<br>C 60<br>D 80 |                        |                         |  |
| 定格   | 100V                                       | 14           |               |   |                        |                         |  |
| 遮断容量<br>(kA)   | 100/200V                                   |              |               |   |                        |                         |  |
|  | 200V                                       | 10           |               | 10  |                        |                         |  |
|  | 415V                                       |              |               | 7.5   |                        |                         |  |
| 標準接続方式   | 圧着端子方式(圧着端子付属)                             |              |               | 圧着端子方式(圧着端子付属)  |                        |                         |  |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )   | 60   |              |               | 60  |                        |                         |  |
| 中感度形   | 標準仕様                                       |              |               | 標準仕様  |                        |                         |  |
| 時延形 (注1)   | 0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)            |              |               | 0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)   |                        |                         |  |
| 取<br>付<br>可<br>能<br>付<br>属<br>装<br>置   | 裏面形 SD                                     | ●            |               | ●   |                        |                         |  |
|  | 埋込形 FP                                     | ●            |               | ●   |                        |                         |  |
|  | 補助スイッチ AX                                  |              |               |   |                        |                         |  |
|  | 警報スイッチ AL                                  |              |               |   |                        |                         |  |
|  | テストリード線引出し TBL                             |              |               |   |                        |                         |  |
|  | 端子台 TB                                     | 可能(縦形)       |               |   | 可能(縦形)                 |                         |  |
|  | キャップ式 LC                                   | 別売(LC-153EA) |               |   | 別売(LC-153EA)           |                         |  |
|  | ハンドルロック<br>施錠式 HL                          | ●            |               |   | ●                      |                         |  |
|  | 外部操作ハンドル HA                                | -            |               |   | -                      |                         |  |
|  | バリア BA                                     | 別 売          |               |   | 別 売                    |                         |  |
| 端子カバー  | 表面形 TMC                                    | 付 属          |               |   | 付 属                    |                         |  |
|  | 裏面形 TBC                                    | 裏面形付属        |               |   | 裏面形付属                  |                         |  |
| 引外し方式  | 熱動電磁                                       |              |               | 熱動電磁  |                        |                         |  |
| 質量(kg)   | 0.90                                       |              |               | 0.95  |                        |                         |  |
| 一梱入数   | 5  |              |               | 5   |                        |                         |  |
| 特性、寸法図記載ページ  | P.197                                      |              |               | P.197   |                        |                         |  |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264  
時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248  
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。  
GB-122EAは、GBL-122EAとなります。  
GB-123EAは、GBL-123EAとなります。  
納期はP.248を参照