

2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-152EA			GB-153EA			型式
100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内			動作時間
30mA		100/200/500mA	30mA		100/200/500mA	定格感度電流
150A	152EA1530	152EA15W2	150A (37kW)	153EA15304	153EA15W24	定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
27,100	32,800	40,600	28,700	36,200	44,000	標準価格(円)
A 152(222) B 90 C 60 D 80			A 153(222) B 90 C 60 D 80			外観及び外形寸法(mm) ()端子カバー寸法
14			モータ保護兼用			100V 定格
10			10			100/200V 遮断容量
			7.5			200V (kA)
						415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
60			60			接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様			標準仕様			中感度形
0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			(注1) 時延形
●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			FP 埋込形
						AX 補助スイッチ
						AL 警報スイッチ
						TBL テストリード線引出し
						TB 端子台
可能(縦形)			可能(縦形)			LC キャップ式
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			HL ハンドルロック 施錠式
●			●			HA 外部操作ハンドル
-			-			BA バリア
別売			別売			TMC 表面形 端子カバー
付属			付属			BTC 裏面形
裏面形付属			裏面形付属			引外し方式
熱動電磁			熱動電磁			質量(kg)
0.90			0.95			5
5			5			一梱入数
P.197			P.197			特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
 (GB-152EAは、GBL-152EAとなります。
 GB-153EAは、GBL-153EAとなります。
 納期はP.248を参照