

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・225AF			3P・3E・225AF		
型式	GB-222EA			GB-223EA		
定格電圧	100-200V			200-415V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	30mA		100/200/500mA	30mA		100/200/500mA
定格電流 ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	125A	222EA1230	222EA12W2	125A (30kW)	223EA1230	223EA12W2
	150A	222EA1530	222EA15W2	150A (37kW)	223EA1530	223EA15W2
	175A	222EA1730	222EA17W2	175A (45kW)	223EA1730	223EA17W2
	200A	222EA2030	222EA20W2	200A	223EA2030	223EA20W2
	225A	222EA2230	222EA22W2	225A (55kW)	223EA2230	223EA22W2
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	36,800	41,300	46,800	38,400	45,500	50,800
外観及び外形寸法(mm)  ( )端子カバー寸法	 A 165(255) B 105 C 60 D 82			モータ保護兼用  A 165(255) B 105 C 60 D 82		
定格	100V	50				
遮断容量	100/200V					
(kA)	200V	35		35		
	415V			18		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	150			150		
中感度形			標準仕様			標準仕様
時延形(注1)	0.3秒(100/200/500mA)			0.3秒(100/200/500mA)		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		
	埋込形 FP	●		●		
	補助スイッチ AX					
	警報スイッチ AL					
	テストリード線引出し TBL					
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)		
	キャップ式 LC	-		-		
	ハンドルロック					
	施錠式 HL	●		●		
	外部操作ハンドル HA	-		-		
バリア BA	別売		別売			
端子カバー	表面形 TMC	付属		付属		
	裏面形 TBC	裏面形付属		裏面形付属		
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
質量(kg)	1.3			1.6		
一梱入数	1			1		
特性、寸法図記載ページ	P.198			P.198		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264  
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248  
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。  
 (GB-222EAは、GBL-222EAとなります。  
 GB-223EAは、GBL-223EAとなります。  
 納期はP.248を参照