

<b>3P・3E・250AF</b>			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
<b>GB-253EA</b>			型式
200-415V			定格電圧
0.1秒以内			動作時間
30mA	100/200/500mA		定格感度電流
<b>250A</b> <b>253EA2530</b>		<b>250A</b> <b>253EA25W2</b>	
			定格電流 ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
<b>41,800</b>	48,900	54,200	標準価格(円)
A 165(255) B 105 C 60 D 82			外観及び外形寸法(mm)  ( )端子カバー付寸法
			100V 定格
			100/200V 遮断容量
35			200V (kA)
18			415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
150			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
			標準仕様
0.3秒(100/200/500mA)			(注1) 時延形
●			SD 裏面形 接続方式
●			FP 埋込形
			AX 補助スイッチ
			AL 警報スイッチ
			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			TB 端子台
-			LC キャップ式
●			HL 施錠式 ハンドルロック
-			HA 外部操作ハンドル
別 売			BA パリア
付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			引外し方式
1.6			質量(kg)
1			一梱入数
P.198			特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264  
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248  
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。  
**GB-253EA**は、**GBL-253EA**となります。  
 納期はP.248を参照