


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・400AF												
型式	GB-403EA												
定格電圧	200-415V												
動作時間	0.1秒以内												
定格感度電流	30mA						100/200/500mA						
定格電流 ご注文品番 表面形	250A 403EA2530			350A 403EA3530			250A 403EA25W2			350A 403EA35W2			
	300A 403EA3030			400A 403EA4030			300A 403EA30W2			400A 403EA40W2			
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	
外観及び外形寸法(mm)	 <p>Aはバー端子を含む寸法 A 257 A'341 B 140 C 103 D 132</p> 												
定格	100V												
遮断容量 (kA)	100/200V						200V						
							50						
	415V						25						
標準接続方式	バー端子方式												
接続可能最大電線(mm ²)	-												
中感度形	標準仕様												
時延形 (注1)	0.3秒(100mA、200mA、500mA、100/200/500mA)												
取付可能付属装置	裏面形	SD	●										
	接続方式	埋込形	FP	●									
	補助スイッチ	AX											
	警報スイッチ	AL											
	テストリード線引出し	TBL											
	端子台	TB	可能(縦形)										
	キャップ式	LC	-										
	ハンドルロック	施錠式	HL	●									
	外部操作ハンドル	HA	-										
	バリア	BA	電源側付属										
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-403EA)										
	裏面形	BTC	裏面形付属										
引外し方式	熱動電磁												
質量(kg)	5.2												
一梱入数	1												
特性、寸法図記載ページ	P.199												

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 ~ 適合圧着端子 P.264

時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.248

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下のようになります。

GB-403EAは、GBL-403EAとなります。

納期はP.248を参照