

3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-603EB			型式
200-415V			定格電圧
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	動作時間
100/200/500mA			定格感度電流
可調整 300/350/400/500/600A 603EBW2		可調整 300/350/400/500/600A 603EBW2L2	定格電流 ご注文品番 表面形
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
197,300	227,800	248,000	標準価格(円)
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141			外観及び外形寸法(mm) A'はバー端子を含む寸法
			100V 定格
			100/200V 遮断容量
	50		(kA)
	35		200V
			415V
	バー端子方式		標準接続方式
	-		接続可能最大電線(mm ²)
	標準仕様		中感度形
		標準仕様	時延形(注1)
	●		SD 裏面形 接続方式
	●		FP 埋込形
	(カセット式)		AX 補助スイッチ
	(カセット式)		AL 警報スイッチ
	●		TBL テストリード線引出し
	可 能		TB 端子台
	-		LC キャップ式
	●		HL 施錠式
	HA-402		HA 外部操作ハンドル
	電源側付属		BA バリア
	別売(TMC-5D)		TMC 表面形
	-		BTC 裏面形 端子カバー
	電子式可調整		引外し方式
	11		質量(kg)
	1		一梱入数
	P.200		特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
適合圧着端子 P.264
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
GB-603EBは、GBL-603EBとなります。
(動作時間が0.3/0.6/1.2秒の場合)
納入時は600Aに設定してあります。