

ボックスブレーカ

漏電遮断器組込

鉄製防塵ボックス

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF	
型式	GB-D63E			GB-D103E		
定格電圧	100-200V			100-200V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	30mA			30mA		
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	15A D63E1530	40A D63E4030	60A (15kW) D63E6030	75A (18.5kW) D103E0730	100A (22kW) D103E1030	
標準価格(円)	22,500	24,600	25,300	32,400	37,400	
外観及び外形寸法(mm)	40A以上モータ保護兼用  A 300 B 180 C 91 D 142			モータ保護兼用  A 425 B 240 C 118 D 169		
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	5.0			5.0	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)	22			60		
中感度形	●100mA(15Aは不可)			●100mA、●200mA		
時延形	-			●0.3秒(100mA)		
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL テストリード線引出し TBL 端子台 TB キャップ式 LC ハンドルロック 施錠式 HL	可能			可能	
引外し方式	標準装備 熱動電磁			標準装備 熱動電磁		
組込遮断器	GB-33EC	GB-53EC	GB-63EC	GB-73EA	GB-103EA	
質量(kg)	2.85	2.85	2.90	6.6	6.6	
寸法図記載ページ	P.201					

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264
ボックス塗装色:マンセル5Y7/1。
粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。
定格感度電流15mAも組込可能です。
定格電圧200～415Vも組込可能です。

BOXのみの価格

	D63E BOX	D103E BOX
標準価格(円)	17,500	21,100



ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

ハンドル上部の突起部を押して、スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、施錠しロック完了です。

