

地絡保護専用漏電遮断器(OCなし)

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF	
型式	GT-2ZA		GT-2EA		GT-31EA	
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200V	
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番	30A GT2ZA3015	30A GT2ZA3030	30A GT2EA3015	30A GT2EA3030	30A GT31EA3015	30A GT31EA3030
標準価格(円)	3,400		3,650		5,200	
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法  A 70 B 32 C 40 D 57		JIS互換性寸法  A 70 B 68 C 40 D 57		JIS互換性寸法・中性極2ねじ  A 80 B 90 C 40 D 57	
定格短時間電流(kA)	1.5		2.5		2.5	
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)	
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	—	—	—	—
	接続方式 埋込形 FP	—	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	—	—	—	—
	警報スイッチ AL	—	—	—	—	—
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—	—
	端子台 TB	—	—	—	—	—
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—
	パリア BA	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—
引外し方式	—		—		—	
質量(kg)	0.12		0.18		0.21	
一梱入数	50		20		20	
寸法図記載ページ	P.192		P.192		P.193	

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～