


3P・2E・60AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GBU-63・1EC		GBU-53・1KC		GBU-63・1KC		型式
100/200V		100/200V		100/200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
15mA	30mA	30mA		30mA		定格感度電流
60A U6301EC6015V		30A U5301KC3030V		60A U6301KC6030V		定格電流 ご注文品番 表面形
60A U6301EC6030V		40A U5301KC4030V				
		50A U5301KC5030V				
表面形		表面形		表面形		接続方法
12,500		12,100		12,900		標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		外観及び外形寸法(mm)
 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 (端子カバー付寸法)
5.0		5.0		5.0		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子可能)		標準接続方式
22		22		22		接続可能最大電線(mm ²)
-		-		-		中感度形
-		0.3秒(注1)		-		時延形
-		-		-		SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形 取付可能付属装置
-		-		-		AX 補助スイッチ
-		-		-		AL 警報スイッチ
-		-		-		TBL テストリード線引出し
-		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		RC キャップ式 ハンドルロック
-		-		-		HL 施錠式
-		-		-		HA 外部操作ハンドル
-		-		-		BA バリア
付属		付属		付属		TMC 表面形 端子カバー BTC 裏面形
-		-		-		
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.37		0.42		0.43		質量(kg)
20		10		10		一梱入数
P.195		P.203		P.203		特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.225～

(注1)GBU-53・1KCの時延形の型式は、GBUL-53・1KCです。30A、40A、50Aは0.3秒(100mA)で製作可能です。

納期はP.248を参照

分電盤協約形サイズ(KA)のみはIECレール対応です。

近日発売(2006年7月頃)

新旧対応表はP.224を参照してください。