

ミニ・イコールブレーカ

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・1E・50AF			2P・2E・50AF		
型式	GBN-51			GBN-52		
定格電圧	100V			100-100/200-200V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ご注文品番	15A	N511515	N511530	15A	N521515	N521530
	20A	N512015	N512030	20A	N522015	N522030
	30A	N513015	N513030	30A	N523015	N523030
標準価格(円)	6,200			6,850		
外観及び外形寸法(mm)	 A 95 B 25 C 60 D 78			 A 95 B 25 C 60 D 78		
定格	100V	5.0		100V	5.0	
遮断容量 (kA)	100/200V			100/200V	5.0	
	200V			200V	2.5	
	415V			415V		
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	8			8		
中感度形	-			-		
時延形	-			-		
取付可能付属装置	補助スイッチ AX			補助スイッチ AX		
	警報スイッチ AL			警報スイッチ AL		
	テストリード線引出し TBL	-		テストリード線引出し TBL	-	
	ハンドルロック キャップ式 RC	別売(LC-51)		ハンドルロック キャップ式 RC	別売(LC-51)	
	施錠式 HL	-		施錠式 HL	-	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-7)		表面形 TMC	別売(TMC-7)	
	裏面形 BTC	-		裏面形 BTC	-	
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
質量(kg)	0.16			0.17		
一梱入数	50			50		
特性、寸法図記載ページ	P.201			P.201		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～

100/200Vは単3における200Vを表します。

適合圧着端子 P.264

IECレールには取付けできません。

ミニ・イコールブレーカは、標準分電盤に組みます。

端子カバー

(価格/2枚セット)

型式	TMC-7
ご注文品番	UEA07
標準価格(円)	100

ハンドルキャップ

(価格/1個)

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



型式	LC-51
ご注文品番	UGA21
標準価格(円)	90