


F・Wシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器 

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・60AF			3P・3E・100AF			3P・3E・100AF		
型式	GB-63FK			GB-103FA			GB-103FKA		
定格電圧	200-415V			100-200V			200-415V		
動作時間	0.1秒以内		0.3秒(注1)	0.1秒以内			0.1秒以内		0.3秒(注2)
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		30mA	100mA	30mA	100/200/500mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	60A 63FK6030	60A 63FK60W2	60A 63FK60W2L	50A 103FA0530	50A 103FA05100	50A 103FKA0530	50A 103FKA05W2	50A 103FKA05W2L	
				60A 103FA0630	60A 103FA06100	60A 103FKA0630	60A 103FKA06W2	60A 103FKA06W2L	
				75A 103FA0730	75A 103FA07100	75A 103FKA0730	75A 103FKA07W2	75A 103FKA07W2L	
				100A 103FA1030	100A 103FA10100	100A 103FKA1030	100A 103FKA10W2	100A 103FKA10W2L	
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	36,200	41,550	49,400	29,700	35,050	42,900	52,000	57,350	65,200
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84		
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V			10					
	200V	35		10			35		
	415V	10					10		
標準接続方式	圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	38			38			38		
中感度形	標準仕様			標準仕様			標準仕様		
時延形	標準仕様			標準仕様			標準仕様		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●			●		
	埋込形 FP	●		●			●		
	補助スイッチ AX	●		●			●		
	警報スイッチ AL	●		●			●		
	テストリード線引出し TBL	●		●			●		
	端子台 TB	可能		可能			可能		
	キャップ式 LC	別売(LC-2E)		別売(LC-2E)			別売(LC-2E)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●			●		
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-108)		別売(HA-108)			別売(HA-108)		
	バリア BA	電源側付属		別売			電源側付属		
表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			
裏面形 BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			
引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		
質量(kg)	0.9			0.8			0.9		
一梱入数	1			1			1		
特性、寸法図記載ページ	P.208			P.207			P.208		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264

(注1)時延形の型式は、GBL-63FKです。

(注2)時延形の型式は、GBL-103FKAです。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)