



3P・3E・225AF		3P・3E・400AF		3P・3E・600AF		極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	
GB-223W		GB-403W		GB-603W		型式	
200-415V		200-415V		200-415V		定格電圧	
0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注3)	動作時間	
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流	
125A/150A/175A/200A/225A		200A/225A/250A/300A/350A/400A		300A/350A/400A/500A/600A		定格電流 ご注文品番 表面形	
223W2230	223W22W2	223W22W2L2	403W4030	403W40W2	403W40W2L2	603W60W2	603W60W2L2
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)
104,000	114,000	126,000	156,000	174,000	221,000	353,000	376,000
						標準価格(円)	
 A 165 B 105 C 68 D 95		 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133		 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141		 外観及び外形寸法(mm) A: 高さ B: 幅 C: 奥行き D: パー端子位置 A'はバー端子を含む寸法	
						100V 定格遮断容量(kA)	
100		100		100		200V	
50		50		50		415V	
圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式		標準接続方式	
150		—		—		接続可能最大電線(mm ²)	
						中感度形	
						時延形	
						SD 裏面形 接続方式	
						FP 埋込形	
						AX 補助スイッチ	
						AL 警報スイッチ	
						TBL テストリード線引出し	
可能		可能		可能		TB 端子台	
LC-2D		—		—		LC キャップ式 ハンドルロック	
						HL 施錠式	
別売(HA-208)		別売(HA-406)		別売(HA-402)		HA 外部操作ハンドル	
電源側付属		電源側付属		電源側付属		BA バリア	
別売(TMC-4J)		別売(TMC-5B)		別売(TMC-5D)		TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-4J)		別売(BTC-5B)		—		BTC 裏面形	
電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		引外し方式	
2.0		6.5		10.6		質量(kg)	
1		1		1		一組入数	
P.209		P.210		P.211		特性、寸法図記載ページ	

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～GB-223Wの適合圧着端子はP.264を参照ください。

(注1) 時延形の型式は、GBL-223Wです。

(注2) 時延形の型式は、GBL-403Wです。

(注3) 時延形の型式は、GBL-603Wです。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)