



F・Wシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器 

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・800AF			3P・3E・1000AF				3P・3E・1200AF				
型式	GB-803WA			GB-1003W				GB-1203W				
定格電圧	200-415V			200V		415V		200V		415V		
動作時間	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注1)		0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注3)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注3)	
定格感度電流	100/200/500mA			100/200/500mA				100/200/500mA				
定格電流 ご注文品番 表面形	400A/450A/500A/600A/700A/800A			500A/600A/700A/800A/900A/1000A				600A/700A/800A/1000A/1200A				
	803WA80W2		803WA80W2L2		1003W 10W2	1003W 10W2L2	1003W 10W24	1003W 10W2L24	1203W 12W2	1203W 12W2L2	1203W 12W24	1203W 12W2L24
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	538,000	569,000	626,000	876,000	918,000	984,000	960,000	1,008,000	1,077,000			
外観及び外形寸法(mm)	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法			50Hz、60Hzをご指定ください				50Hz、60Hzをご指定ください				
	 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141			 A 710 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333				 A 710 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333				
定格	100V											
遮断容量 (kA)	100/200V											
	200V			100				125				
	415V			50				85				
標準接続方式	バー端子方式			バー端子方式				バー端子方式				
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	-			-				-				
中感度形	標準仕様			標準仕様				標準仕様				
時延形	標準仕様			標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●		●		●		●		
		埋込形 FP	●	●		●		●		●		
	補助スイッチ	AX	●	●		●		●		●		
		AL	●	●		●		●		●		
	テストリード線引出し TBL	●	●		●		●		●			
	端子台 TB	可	能	可		能		可		能		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	-	-		-		-		-		
		施錠式 HL	●	●		●		●		●		
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-402)			別売(HA-801)				別売(HA-801)			
	バリア BA	電源側付属			電源側付属				電源側付属			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)			別売(TMC-6B) 電源側のみ				別売(TMC-6B) 電源側のみ			
	裏面形 BTC	-			-				-			
引外し方式	電子式可調整			電子式可調整				電子式可調整				
質量(kg)	12.9			42				42				
一梱入数	1			1				1				
特性、寸法図記載ページ	P.212			P.213				P.214				

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225 -

(注1)時延形の型式は、GBL-803WAです。

(注2)時延形の型式は、GBL-1003Wです。

(注3)時延形の型式は、GBL-1203Wです。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)