


# 三相4線式回路用4極漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

4P・3E・100AF				4P・3E・225AF				極数(P)素子数(E)フレーム(L)(AF)											
GB-104A				GB-224A				型式											
200-415V				200-415V				定格電圧											
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)		動作時間											
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		定格感度電流											
15A	104A0130	104A01W2	104A01W2L2	125A	224A1230	224A12W2	224A12W2L2	定格電流 ご注文品番 表面形											
20A	104A0230	104A02W2	104A02W2L2	150A	224A1530	224A15W2	224A15W2L2												
30A	104A0330	104A03W2	104A03W2L2	175A	224A1730	224A17W2	224A17W2L2												
50A	104A0530	104A05W2	104A05W2L2	200A	224A2030	224A20W2	224A20W2L2												
60A	104A0630	104A06W2	104A06W2L2	225A	224A2230	224A22W2	224A22W2L2												
75A	104A0730	104A07W2	104A07W2L2																
100A	104A1030	104A10W2	104A10W2L2																
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方法							
122,000		127,820		140,000		179,000		192,000		208,600		標準価格(円)							
A 150 B 120 C 103 D 123								A 345 B 185 C 103 D 133								外観及び外形寸法(mm) 			
								100V				定格							
								100/200V				遮断容量							
85								85				(kA)							
50								42											
415V																			
圧着端子方式(50A以下は線挿え方式)				圧着端子方式				標準接続方式											
6Q(50A以下は22)				100				接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )											
標準仕様				標準仕様				中感度形											
標準仕様				標準仕様				時延形											
●				●				SD 裏面形 接続方式											
●				●				FP 埋込形											
●				●				AX 補助スイッチ											
●				●				AL 警報スイッチ											
●				●				TBL テストリード線引出し											
可能				可能				TB 端子台											
別売(LC-2C)				-				LC キャップ式 ハンドルロック											
●				●				HL 施錠式											
別売(HA-106)				別売(HA-405)				HA 外部操作ハンドル											
別売				電源側付属				BA バリア											
別売(TMC-3C、4P用)				別売(TMC-5B、4P用)				TMC 表面形 端子カバー											
別売(BTC-3C、4P用)				別売(BTC-5B、4P用)				BTC 裏面形											
完全電磁				熱動電磁				引外し方式											
2.8				9.3				質量(kg)											
1				1				一梱入数											
P.215				P.216				特性、寸法図記載ページ											

漏電遮断器

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264  
 三相4線式回路に使用する遮断器です。過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、  
 4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルがありません。  
 (注1)時延形の型式は、GBL-104Aです。  
 (注2)時延形の型式は、GBL-224Aです。  
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)