

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	4P・3E・400AF			4P・3E・800AF			
型式	GB-404A			GB-804			
定格電圧	200-415V			415V			
漏電動作時間	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内		0.3/1.2秒(注2)	
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA			
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	404A2530	404A25W2	404A25W2L2	500A	80450W2	80450W2L24
	300A	404A3030	404A30W2	404A30W2L2	600A	80460W2	80460W2L24
	350A	404A3530	404A35W2	404A35W2L2	700A	80470W2	80470W2L24
	400A	404A4030	404A40W2	404A40W2L2	800A	80480W2	80480W2L24
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	352,000	370,000	440,300	799,000	831,600	905,000	
外観及び外形寸法(mm)	<p>A'はバー端子を含む寸法</p> <p>A 345 A' 421 B 185 C 103 D 133</p>			50Hz、60Hzをご指定ください <p>A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333</p>			
定格	100V						
遮断容量(kA)	100/200V						
	200V	85					
	415V	42		85			
標準接続方式	バー端子方式			バー端子方式			
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	-			-			
中感度形	標準仕様			標準仕様			
時延形	標準仕様			標準仕様			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●			
	埋込形 FP	●		●			
	補助スイッチ AX	●		●			
	警報スイッチ AL	●		●			
	テストリード線引出し TBL	●		●			
	端子台 TB	可能		可能			
	キャップ式 LC	-		-			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●			
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-405)		HA-801			
	バリア BA	電源側付属		電源側付属			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B、4P用)		別売(TMC-6)(電源側のみ)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B、4P用)		-			
引外し方式	熱動電磁			熱動可調整電磁			
質量(kg)	10.2			50			
一梱入数	1			1			
特性、寸法図記載ページ	P.217			P.218			

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264

三相4線式回路に使用する遮断器です。過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルがありません。

(注1)時延形の型式は、GBL-404Aです。

(注2)時延形の型式は、GBL-804です。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)