






# 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

生産終了予定品

漏電遮断器

生産終了予定品

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・50AF			3P・2E・50AF			3P・2E・60AF			3P・2E・60AF		
型式	GBU-53-1J			GBU-53-1HJA			GBU-63-1J			GBU-63-1HJA		
定格電圧	100/200V			100/200V			100/200V			100/200V		
漏電動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA	30mA		30mA			15mA	30mA		30mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	-		30A U5301J3030V	30A U5301HJA330V			-		-		-	
	40A U5301J4015V	40A U5301J4030V		40A U5301HJA430V			60A U6301J6015V	60A U6301J6030V		60A U6301HJA630V		
	50A U5301J5015V	50A U5301J5030V		50A U5301HJA530V			-		-		-	
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	12,100	14,000	17,800	12,100	14,000	17,800	12,900	15,600	19,600	12,900	15,600	19,600
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)		
												
( )端子カバー付寸法	A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V	2.5		5.0			2.5		5.0			
標準接続方式	線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			22			22			22		
中感度形	-			-			-			-		
時延形	-			-			-			-		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●			●		●		●	
	埋込形 FP	●		●			●		●		●	
	補助スイッチ AX	●		●			●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●			●		●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●			●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)			可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)	
	ハンドル キャップ式 LC・RC ロック 施錠式 HL	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	
	外部操作ハンドル HA	-		-			-		-		-	
	バリア BA	-		-			-		-		-	
	端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC	付 属		付 属			付 属		付 属		付 属	
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
重量(kg)	0.35			0.35			0.38		0.38			
一梱入数	20			20			20		20			
特性、寸法図記載ページ	P.223			P.223			P.223		P.223			

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線

白色0.5mm<sup>2</sup> 400mm

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.225~

適合圧着端子 P.264