

接続方式【配線用遮断器】

印 該当器種です

適用器種	30AF				50AF 60AF		100AF 150AF			225AF 250AF	400AF 1600AF	2000AF 2500AF	3200AF 4000AF
	B-1N B-2N BCT-1N	BCN-1H BCN-2H BCS-1H BCS-2H BCT-1H B-1EA B-2EA B-1HEA B-2HEA	M-3BC B-32KC B-33KC M-33KC	その他の 30A フレーム	B-52KC B-53KC B-62KC B-63KC M-53KC SE-51E SE-52E SE-53E	その他の 50A フレーム 60A フレーム	B-102FA B-103FA B-102FKA B-103FKA B-104FKA	SE-102B SE-103B B-102KC B-103KC	その他の 100A フレーム 125A フレーム 150A フレーム	225A フレーム 250A フレーム	400A フレーム 600A フレーム 800A フレーム 1000A フレーム 1200A フレーム 1600A フレーム	2000A フレーム 2500A フレーム	3200A フレーム 4000A フレーム
プラグイン端子(電源側) 													
速結端子(負荷側) 													
ソルダレス端子方式 													
線挿入方式(圧着端子兼用)  電線が片方に寄らないよう 振り分けて接続してください。							(50A以下)						
圧着端子方式 							(50A超過)						
バー端子方式 													
丸スタッド方式 													
バースタッド方式 													
FP埋込形 丸スタッド方式 													
FP埋込形 バースタッド方式 													
	埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。												

配線用遮断器、漏電遮断器 資料