


パールミニフラット(扉付)

露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2 埋込形：扉(プラスチック製)マンセル8GY9.7/0.2、ボックス(スチール製)マンセル7.3Y9.2/0.7

リミッタースペースなし/全電力管内向け

主幹 (P.169-171)	30A	GBU-3・1HEA	➔	GBU-53・1EC
	40A / 50A	GBU-53・1HJA		GBU-63・1EC
	60A	GBU-63・1HJA		GBU-73・1KC
	75A	GBU-73・1KB		GBU-103・1KC
	100A	GBU-103・1KB		GBU-103・1KC
分岐 (P.10)	B-1N / B-2N			



大型付属機器取付スペース付 タテヨコフカサ 175 x 178 x 48

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		型式	露出形			埋込形			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4	2	MG3306-2D	○	MG33062DS3	25,600	○	MG33062DF3	33,600	320	568	95	30	386
	40			○	MG34062DS3	29,600	○	MG34062DF3	37,600	60					
	50			○	MG35062DS3		○	MG35062DF3		60					
	60			○	MG36062DS3		○	MG36062DF3		75					
8+0	30	6	2	MG3308D	○		MG3308DS3	27,800		○	MG3308DF3	35,800	320	568	95
	40			○	MG3408DS3	31,800	○	MG3408DF3	39,800	60					
	50			○	MG3508DS3		○	MG3508DF3		60					
	60			○	MG3608DS3		○	MG3608DF3		75					
10+2	30	8	2	MG3310-2D	○		MG33102DS3	33,600		○	MG33102DF3	42,600	320	568	95
	40			○	MG34102DS3	37,600	○	MG34102DF3	46,600	60					
	50			○	MG35102DS3		○	MG35102DF3		60					
	60			○	MG36102DS3		○	MG36102DF3		75					
	75			○	MG37102DS3		○	MG37102DF3		52,600	75				
12+0	30	8	4	MG3312D	○		MG3312DS3	35,800		○	MG3312DF3	44,800	320	568	95
	40			○	MG3412DS3	39,800	○	MG3412DF3	48,800	60					
	50			○	MG3512DS3		○	MG3512DF3		60					
	60			○	MG3612DS3		○	MG3612DF3		75					
	75			○	MG3712DS3		○	MG3712DF3		54,800	75				
14+2	40	10	4	MG3414-2D	○		MG34142DS3	45,500		○	MG34142DF3	56,600	320	636	95
	50			○	MG35142DS3	○	MG35142DF3		60						
	60			○	MG36142DS3	○	MG36142DF3		100						
	75			○	MG37142DS3	○	MG37142DF3		62,700	100					
	100			○	MG310142DS3	○	MG310142DF3		73,700	100					
16+0	40	12	4	MG3416D	○	MG3416DS3	47,700	○	MG3416DF3	58,800	320	636	95	60	387
	50			○	MG3516DS3	○		MG3516DF3	60						
	60			○	MG3616DS3	○		MG3616DF3	100						
	75			○	MG3716DS3	○		MG3716DF3	64,900					100	
	100			○	MG31016DS3	○		MG31016DF3	75,900					100	
18+2	40	14	4	MG3418-2D	○	MG34182DS3	54,000	○	MG34182DF3	66,000	320	636	95	60	387
	50			○	MG35182DS3	○		MG35182DF3	60						
	60			○	MG36182DS3	○		MG36182DF3	100						
	75			○	MG37182DS3	○		MG37182DF3	72,000					100	
	100			○	MG310182DS3	○		MG310182DF3	82,400					100	
20+0	40	14	6	MG3420D	○	MG3420DS3	56,200	○	MG3420DF3	68,200	320	636	95	60	387
	50			○	MG3520DS3	○		MG3520DF3	60						
	60			○	MG3620DS3	○		MG3620DF3	100						
	75			○	MG3720DS3	○		MG3720DF3	74,200					100	
	100			○	MG31020DS3	○		MG31020DF3	84,600					100	
22+2	50	16	6	MG3522-2D	○	MG35222DS3	62,000	○	MG35222DF3	75,000	320	670	95	60	387
	60			○	MG36222DS3	○		MG36222DF3	60						
	75			○	MG37222DS3	○		MG37222DF3	81,000					100	
	100			○	MG310222DS3	○		MG310222DF3	92,000					100	
24+0	50	18	6	MG3524D	○	MG3524DS3	64,200	○	MG3524DF3	77,200	320	670	95	60	387
	60			○	MG3624DS3	○		MG3624DF3	60						
	75			○	MG3724DS3	○		MG3724DF3	83,200					100	
	100			○	MG31024DS3	○		MG31024DF3	94,200					100	

MGタイプ(露出形、埋込形)とMLGタイプ(埋込形)の付属機器取付スペース及び、大型付属機器取付スペースに
分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。

(理由：遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため)

木板の厚み：15mm 鉄板の厚み：1.2mm

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク