

時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

パールミニスマート(扉なし) 露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

Yタイプ

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.169~171)	■ 単3 中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm ²		
	40A / 50A	GBU-53・1HJA	GBU-53・1EC
	60A	GBU-63・1HJA	GBU-63・1EC
	75A	GBU-73・1KB	GBU-73・1KC
分岐 (P.10)	B-1N / B-2N		

■ 近日発売予定(2006年8月予定)



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		型式	納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E						タテ	ヨコ	フサ	
8+0	40	6	2	YG408TB3		YG408TB33	30	36,000	320	432	73	60
				YG408TB4		YG408TB43	40					
	YG508TB3				YG508TB33	30						
	YG508TB4				YG508TB43	40						
12+0	40	8	4	YG412TB3		YG412TB33	30	42,000	320	466	73	60
				YG412TB4		YG412TB43	40					
	YG512TB3				YG512TB33	30						
	YG512TB4				YG512TB43	40						
	50			YG712TB3		YG712TB33	30	48,900				75
				YG712TB4		YG712TB43	40					
16+0	40	12	4	YG416TB3		YG416TB33	30	47,200	320	500	73	60
				YG416TB4		YG416TB43	40					
	YG516TB3				YG516TB33	30						
	YG516TB4				YG516TB43	40						
	50			YG716TB3		YG716TB33	30	53,300				75
				YG716TB4		YG716TB43	40					
20+0	75	14	6	YG720TB3		YG720TB33	30	61,200	320	568	73	75
				YG720TB4		YG720TB43	40					
24+0	75	18	6	YG724TB3		YG724TB33	30	68,100	320	568	73	75
				YG724TB4		YG724TB43	40					

温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2HEA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EC 40A)を使用しています。
 主幹50A、60Aは分岐回路数最大28回路まで、主幹75Aは、最大32回路まで受注品で対応します。別途ご用命ください。
 主幹100Aは製作できません。

パールミニフラット

パールミニスマート

時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク