

太陽光発電システム + 時間帯別電灯契約用住宅用分電盤


パールミニスマート(扉なし) 露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

Yタイプ

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.173~174)	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器	入線最大容量 38mm ²	
	40A/50A	GBU-53HJ	GBU-53EC
	60A	GBU-63HJ	GBU-63EC
	75A	GBU-103KA	GBU-103KC
分岐 (P.10)	B-1N / B-2N		

太陽光側: 中性線欠相保護付配線用遮断器
 単3の場合 B-53EC(50AF/30AT)
 単2の場合 BU-53・1ECS(50AF/30AT)



近日発売予定(2006年8月予定)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		型式	納期 区分	ご注文品番	連係	温水器用 ブレーカ (A)	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	
		2P1E	2P2E							タテ	ヨコ	フサ		
8+0	40	6	2	YG408T33		YG408T333	単3	30	49,900	320	568	73	60	
				YG408T34		YG408T343		40	51,400					
				YG408T23		YG408T233	単2	30	52,600					
				YG408T24		YG408T243		40	54,100					
12+0	40			YG412T33		YG412T333	単3	30	57,600	320	568	73	60	
				YG412T34		YG412T343		40	59,100					
				YG412T23		YG412T233	単2	30	60,300					
				YG412T24		YG412T243		40	61,800					
	50	8	4		YG512T33		YG512T333	単3	30	57,600	320	568	73	60
					YG512T34		YG512T343		40	59,100				
					YG512T23		YG512T233	単2	30	60,300				
					YG512T24		YG512T243		40	61,800				
	60				YG612T33		YG612T333	単3	30	57,600	320	568	73	60
					YG612T34		YG612T343		40	59,100				
					YG612T23		YG612T233	単2	30	60,300				
					YG612T24		YG612T243		40	61,800				
16+0	40			YG416T33		YG416T333	単3	30	62,900	320	636	73	60	
				YG416T34		YG416T343		40	64,400					
				YG416T23		YG416T233	単2	30	65,600					
				YG416T24		YG416T243		40	67,100					
	50	12	4		YG516T33		YG516T333	単3	30	62,900	320	636	73	60
					YG516T34		YG516T343		40	64,400				
					YG516T23		YG516T233	単2	30	65,600				
					YG516T24		YG516T243		40	67,100				
	60				YG616T33		YG616T333	単3	30	62,900	320	636	73	60
					YG616T34		YG616T343		40	64,400				
					YG616T23		YG616T233	単2	30	65,600				
					YG616T24		YG616T243		40	67,100				
	75				YG716T33		YG716T333	単3	30	62,900	320	636	73	75
					YG716T34		YG716T343		40	64,400				
					YG716T23		YG716T233	単2	30	65,600				
					YG716T24		YG716T243		40	67,100				

温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2HEA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EC 40A)を使用しています。
 主幹100Aは製作できません。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク