
リミッタースペース付 / 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹(P.173~174)	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器						
	40A/50A	GBU-53HJ		GBU-53EC			
	60A	GBU-63HJ	\Rightarrow	GBU-63EC			
	75A	GBU-103KA		GBU-103KC			
分岐(P.10)	B-1N / B-2N						





分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		ガス	納期	TII	標準価格	外形寸法(mm)			盤定格
		2P1E	2P2E	発電側 (A)	納期区分	型式	(円)	タテ	33	フカサ	7 (^ \
	40		8 4			MLG412GS3			568	110	
12 +0	50	50 8 4				MLG512GS3	54,250	320			60 🙃
	60			ı		MLG612GS3					
16+0 50 60 75	40		4	20		MLG416GS3			568	110	
	50	10				MLG516GS3	62,150	320			60 🙃
	60	12				MLG616GS3	62,130				
	75					MLG716GS3					75 🙃
20 +0	50		6	- 20 -		MLG520GS3		320	636	110	60 🕣
	60	14				MLG620GS3	70,750				00 🐷
	75	1				MLG720GS3					75 🙃
24 +0	60	18	6			MLG624GS3	78,550	320	636	110	60 🙃
	75	18				MLG724GS3	76,550				75 📵
28 +0	75	22	6			MLG728GS3	83,250	320	670	110	75
押3.取1十二日	金ご田会	ノださ	`								

埋込形は、別途ご用命ください。

ガス発電側には配線用遮断器を使用しています。(B-33EC)

Yタイプ(扉なし)については、別途ご用命ください。