



樹脂製・扉なし・一次送り付(露出/半埋込)パールミニスマートタイプ

主幹:漏電遮断器 (単3)OC付	都住仕様			当社型式	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ
	分岐回路数(20A)					
	2P1E	2P2E	予備			
30A	4 ₊ (1)	1	2	YLG3306-2TB(1)	25,400	320×398×73
	3 ₊ (1)	3	1	YLG3307-1TB(1)	27,800	320×398×73
	4 ₊ (1)	3	0	YLG3308TC(1)	28,900	320×398×73
	4 ₊ (1)	4	3	YLG3309-3TD(1)	33,400	320×432×73
	4 ₊ (1)	5	2	YLG3310-2TE(1)	35,800	320×432×73
	5 ₊ (1)	4	2	YLG3310-2TF(1)	34,500	320×432×73
	4 ₊ (1)	6	1	YLG3311-1T(1)	38,100	320×432×73
	5 ₊ (1)	5	1	YLG3311-1TA(1)	36,900	320×432×73
40A	6 ₊ (1)	4	1	YLG3311-1TB(1)	35,600	320×432×73
	3 ₊ (1)	3	1	YLG3407-1T(1)	32,300	320×398×73
	4 ₊ (1)	4	3	YLG3409-3TA(1)	39,100	320×432×73
	4 ₊ (1)	5	2	YLG3410-2TA(1)	41,500	320×432×73
	5 ₊ (1)	5	1	YLG3411-1TA(1)	42,600	320×432×73
	4 ₊ (1)	7	0	YLG3412T(1)	46,200	320×432×73

樹脂製・扉付・一次送り付(露出/半埋込)パールミニフラットタイプ

主幹:漏電遮断器 (単3)OC付	都住仕様			当社型式	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ
	分岐回路数(20A)					
	2P1E	2P2E	予備			
40A	4 ₊ (1)	5	2	MLG3410-2TB(1)	41,600	320×432×110
	7 ₊ (1)	3	1	MLG3411-1T(1)	40,200	320×432×110
50A	5 ₊ (1)	5	1	MLG3511-1T(1)	42,700	320×432×110

(注) ()は一次送り回路数

パールミニブレーカ(分岐用)

都住仕様		当社型式	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ
パールミニブレーカ	2P1E20A	B-1N-1(上列用)	1,560	75.5×16×53.5
		B-1N-2(下列用)		
	2P2E20A	B-2N-1(上列用)		75.5×16×53.5
		B-2N-2(下列用)		

積算電力量計(WHM)プレート・ボックス

都住仕様				当社型式	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	
電力量計取付板	1φ2w	30A	1個用	樹脂製	1P-M1	1,620	300×170×30
	1φ2w	30A	2個用		1P-M2	2,630	300×330×30
	1φ3w	30A	2個用		2P-M2	4,720	350×440×34
	1φ3w	30A	1個用		2P-MA	2,630	350×220×34
	1φ3w	60A	1個用		3P-M1	4,010	420×260×45
	1φ3w	120A	1個用		3P-M1	4,010	
電力量計収用箱	1φ2w	30A	1個用	樹脂製	1V-M1	2,880	260×220×100
	1φ2w	30A	2個用		1V-M2	4,600	260×360×100
	1φ3w	30A	2個用		2V-M2	7,380	350×440×114
	1φ3w	30~120A	1個用		3V-M1	7,030	420×260×130