

カスタマーばん(送リスペース付電灯分電盤)

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P LCB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送リスペース 160×90×85	8+4	LCG05P084	46,300	LCB05P084	41,800	6	2				
		10+2	LCG05P102	50,100	LCB05P102	45,700	8	2	600	400	120	
		12+0	LCG05P12	54,100	LCB05P12	49,600	10	2				
		18+6	LCG05P186	65,300	LCB05P186	60,900	14	4				
		20+4	LCG05P204	69,300	LCB05P204	64,700	16	4	700	400	120	
		22+2	LCG05P222	73,100	LCB05P222	68,700	18	4				
		24+0	LCG05P24	77,100	LCB05P24	72,600	20	4				
		30+6	LCG05P306	88,200	LCB05P306	83,800	24	6				
		32+4	LCG05P324	92,200	LCB05P324	87,600	26	6	800	400	120	
		34+2	LCG05P342	95,400	LCB05P342	91,600	28	6				
36+0	LCG05P36	98,700	LCB05P36	94,400	30	6						
100 (75)	送リスペース 160×90×85	8+4	LCG10P084	67,100	LCB10P084	59,300	6	2				
		10+2	LCG10P102	70,900	LCB10P102	62,500	8	2	600	400	120	
		12+0	LCG10P12	74,900	LCB10P12	65,700	10	2				
		18+6	LCG10P186	86,000	LCB10P186	75,000	14	4				
		20+4	LCG10P204	89,900	LCB10P204	78,200	16	4	700	400	120	
		22+2	LCG10P222	93,800	LCB10P222	81,500	18	4				
		24+0	LCG10P24	97,800	LCB10P24	84,700	20	4				
		30+6	LCG10P306	109,000	LCB10P306	96,200	24	6				
		32+4	LCG10P324	112,800	LCB10P324	99,400	26	6	800	400	120	
		34+2	LCG10P342	116,800	LCB10P342	102,800	28	6				
		36+0	LCG10P36	120,700	LCB10P36	106,000	30	6				
		42+6	LCG10P426	132,500	LCB10P426	117,900	36	6				
		44+4	LCG10P444	135,900	LCB10P444	121,300	38	6				
		46+2	LCG10P462	139,100	LCB10P462	124,600	40	6	900	400	120	
		48+0	LCG10P48	142,400	LCB10P48	127,800	42	6				
		54+6	LCG10P546	154,400	LCB10P546	139,900	48	6				
56+4	LCG10P564	157,600	LCB10P564	143,100	50	6						
58+2	LCG10P582	160,900	LCB10P582	146,300	52	6	1000	400	120			
60+0	LCG10P60	164,100	LCB10P60	149,600	54	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談