

# 下部スペース付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


## LCG-P-K3 LCB-P-K3

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG05P084K3	56,800	LCB05P084K3	51,800	6	2				
		10+2	LCG05P102K3	60,700	LCB05P102K3	55,600	8	2	900	400	120	
		12+0	LCG05P12K3	64,700	LCB05P12K3	59,600	10	2				
		18+6	LCG05P186K3	75,900	LCB05P186K3	70,600	14	4				
		20+4	LCG05P204K3	79,700	LCB05P204K3	74,600	16	4	1000	400	120	
		22+2	LCG05P222K3	83,800	LCB05P222K3	78,500	18	4				
		24+0	LCG05P24K3	87,600	LCB05P24K3	82,500	20	4				
		30+6	LCG05P306K3	98,800	LCB05P306K3	92,500	24	6				
		32+4	LCG05P324K3	101,600	LCB05P324K3	95,700	26	6	1100	400	120	
		34+2	LCG05P342K3	104,900	LCB05P342K3	99,000	28	6				
36+0	LCG05P36K3	108,100	LCB05P36K3	102,200	30	6						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG10P084K3	77,500	LCB10P084K3	64,400	6	2				
		10+2	LCG10P102K3	81,500	LCB10P102K3	68,200	8	2	900	400	120	
		12+0	LCG10P12K3	85,400	LCB10P12K3	72,200	10	2				
		18+6	LCG10P186K3	92,500	LCB10P186K3	86,000	14	4				
		20+4	LCG10P204K3	104,000	LCB10P204K3	89,300	16	4	1000	400	120	
		22+2	LCG10P222K3	107,100	LCB10P222K3	92,500	18	4				
		24+0	LCG10P24K3	110,300	LCB10P24K3	97,100	20	4				
		30+6	LCG10P306K3	118,100	LCB10P306K3	107,100	24	6				
		32+4	LCG10P324K3	121,300	LCB10P324K3	110,300	26	6	1100	400	120	
		34+2	LCG10P342K3	127,900	LCB10P342K3	113,500	28	6				
		36+0	LCG10P36K3	133,200	LCB10P36K3	116,800	30	6				
		42+6	LCG10P426K3	143,100	LCB10P426K3	128,700	36	6				○
		44+4	LCG10P444K3	146,300	LCB10P444K3	131,900	38	6				○
		46+2	LCG10P462K3	149,600	LCB10P462K3	135,100	40	6	1200	400	120	○
		48+0	LCG10P48K3	152,900	LCB10P48K3	138,400	42	6				○
		54+6	LCG10P546K3	164,700	LCB10P546K3	150,400	48	6				
56+4	LCG10P564K3	167,900	LCB10P564K3	153,700	50	6						
58+2	LCG10P582K3	171,300	LCB10P582K3	156,900	52	6	1300	400	120			
60+0	LCG10P60K3	174,600	LCB10P60K3	160,100	54	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談