

# 非常回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


## LCG-P-F2 LCB-P-F2

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
非常回路：安全ブレーカ(2P1E)×2  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

非常回路(2回路)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG05P12F2	59,700	LCB05P12F2	53,900	10	2	600	400	120
		24+0	LCG05P24F2	80,200	LCB05P24F2	56,600	20	4	700	400	120
		36+0	LCG05P36F2	100,900	LCB05P36F2	96,600	30	6	800	400	120
100 (75)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG10P12F2	80,700	LCB10P12F2	66,500	10	2	600	400	120
		24+0	LCG10P24F2	101,700	LCB10P24F2	87,200	20	4	700	400	120
		36+0	LCG10P36F2	122,500	LCB10P36F2	108,200	30	6	800	400	120
		48+0	LCG10P48F2	144,100	LCB10P48F2	129,700	42	6	900	400	120
150 (125)	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LCG10P60F2	165,500	LCB10P60F2	151,200	54	6	1000	400	120
		24+0	LCG15P24F2	109,400	LCB15P24F2	95,000	20	4	800	400	120
		36+0	LCG15P36F2	130,400	LCB15P36F2	115,900	30	6	900	400	120
		48+0	LCG15P48F2	151,900	LCB15P48F2	137,500	42	6	1000	400	120
200	安全ブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LCG15P60F2	173,400	LCB15P60F2	159,000	54	6	1100	400	120
		24+0	LCG20P24F2	159,800	LCB20P24F2	134,400	20	4	900	500	160
		36+0	LCG20P36F2	180,800	LCB20P36F2	155,200	30	6	1000	500	160
		48+0	LCG20P48F2	202,300	LCB20P48F2	176,900	40	8	1100	500	160
		60+0	LCG20P60F2	224,500	LCB20P60F2	199,100	54	6	1200	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談