

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P-TM LCB-P-TM

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG05P12TM	92,900	LCB05P12TM	88,400	10	2	600	400	120
		24+0	LCG05P24TM	113,100	LCB05P24TM	109,300	20	4	700	400	120
		36+0	LCG05P36TM	133,700	LCB05P36TM	129,500	30	6	800	400	120
100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG10P12TM	115,300	LCB10P12TM	102,500	10	2	600	400	120
		24+0	LCG10P24TM	135,800	LCB10P24TM	121,400	20	4	700	400	120
		36+0	LCG10P36TM	156,700	LCB10P36TM	142,400	30	6	800	400	120
		48+0	LCG10P48TM	178,200	LCB10P48TM	163,900	42	6	900	400	120
		60+0	LCG10P60TM	199,700	LCB10P60TM	185,400	54	6	1000	400	120
150 (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG15P24TM	143,600	LCB15P24TM	129,200	20	4	800	400	120
		36+0	LCG15P36TM	164,600	LCB15P36TM	150,100	30	6	900	400	120
		48+0	LCG15P48TM	186,100	LCB15P48TM	171,700	42	6	1000	400	120
		60+0	LCG15P60TM	207,600	LCB15P60TM	193,200	54	6	1100	400	120
200	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG20P24TM	194,600	LCB20P24TM	167,500	20	4	900	500	160
		36+0	LCG20P36TM	215,600	LCB20P36TM	188,300	30	6	1000	500	160
		48+0	LCG20P48TM	237,100	LCB20P48TM	210,000	40	8	1100	500	160
		60+0	LCG20P60TM	258,900	LCB20P60TM	235,100	54	6	1200	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100~200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談