

カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)

分岐:安全ブレーカ


LCG-E LCB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	LCG05E042	42,200	LCB05E042	36,000	2	2			
		6+0	LCG05E06	45,700	LCB05E06	39,400	4	2	600	400	120
		8+4	LCG05E084	51,600	LCB05E084	45,300	6	2	700	400	120
		10+2	LCG05E102	55,000	LCB05E102	48,800	8	2			
		14+4	LCG05E144	63,800	LCB05E144	57,600	10	4			
		16+2	LCG05E162	67,200	LCB05E162	61,000	12	4	800	400	120
		18+0	LCG05E18	70,700	LCB05E18	64,500	14	4			
		20+4	LCG05E204	76,800	LCB05E204	70,400	16	4	900	400	120
		22+2	LCG05E222	80,100	LCB05E222	74,000	18	4			
		26+4	LCG05E264	92,100	LCB05E264	85,900	20	6			
		28+2	LCG05E282	95,600	LCB05E282	89,400	22	6	1000	400	120
30+0	LCG05E30	99,100	LCB05E30	92,800	24	6					
100 (75)	送りスペース 160×90×85	8+4	LCG10E084	73,100	LCB10E084	57,800	6	2	700	400	120
		10+2	LCG10E102	76,600	LCB10E102	61,300	8	2			
		14+4	LCG10E144	86,800	LCB10E144	71,500	10	4	800	400	120
		16+2	LCG10E162	90,100	LCB10E162	74,900	12	4			
		20+4	LCG10E204	102,400	LCB10E204	83,700	16	4	900	400	120
		22+2	LCG10E222	105,700	LCB10E222	87,100	18	4			
		26+4	LCG10E264	114,600	LCB10E264	99,300	20	6			
		28+2	LCG10E282	117,900	LCB10E282	102,600	22	6	1000	400	120
		30+0	LCG10E30	121,500	LCB10E30	105,900	24	6			
		32+4	LCG10E324	125,700	LCB10E324	110,600	26	6	1100	400	120
		34+2	LCG10E342	129,300	LCB10E342	114,000	28	6			
38+4	LCG10E384	144,600	LCB10E384	129,300	32	6	1200	400	120		
40+2	LCG10E402	147,900	LCB10E402	132,800	34	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談