


LCG-E LCB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
150 (125)	送りスペース 160×90×85	16+2	LCG15E162	93,500	LCB15E162	78,800	12	4	900	400	120
		20+4	LCG15E204	103,500	LCB15E204	86,800	16	4	1000	400	120
		22+2	LCG15E222	107,100	LCB15E222	90,300	18	4			
		26+4	LCG15E264	118,500	LCB15E264	100,100	20	6			
		28+2	LCG15E282	121,900	LCB15E282	103,700	22	6	1100	400	120
		30+0	LCG15E30	125,300	LCB15E30	107,100	24	6			
		32+4	LCG15E324	130,100	LCB15E324	115,000	26	6	1200	400	120
		34+2	LCG15E342	133,500	LCB15E342	118,500	28	6			
		38+4	LCG15E384	145,600	LCB15E384	130,600	32	6	1300	400	120
		40+2	LCG15E402	149,000	LCB15E402	134,100	34	6			
200	送りスペース 200×100×125	12+4	LCG20E124	153,100	LCB20E124	124,000	8	4	1000	500	160
		16+0	LCG20E16	160,100	LCB20E16	130,900	12	4			
		20+2	LCG20E202	168,200	LCB20E202	139,000	16	4	1100	500	160
		24+4	LCG20E244	176,600	LCB20E244	147,400	18	6	1200	500	160
		28+0	LCG20E28	183,400	LCB20E28	154,300	22	6			
		32+2	LCG20E322	191,200	LCB20E322	161,900	26	6	1300	500	160
		36+4	LCG20E364	198,800	LCB20E364	169,600	30	6	1400	500	160
		40+0	LCG20E40	205,700	LCB20E40	176,600	34	6			
		44+2	LCG20E442	215,700	LCB20E442	186,500	38	6	1500	500	160
		48+2	LCG20E482	223,800	LCB20E482	194,600	42	6	1600	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談